

# 可乐丽 Kuraray PA9T GN2330 BK 尼龙9T 塑胶粒

产品名称	可乐丽 Kuraray PA9T GN2330 BK 尼龙9T 塑胶粒
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	可乐丽:15 g/10 min GN2330:熔指10 日本:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

可乐丽 Kuraray PA9T GN2330 BK 尼龙9T 塑胶粒

# Genestar GN2330

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

33% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

GN2330, features a balance of mechanical strength, mold-ability, and dimensional stability.

物性信息：

基本性能号

[E90350-252519](#)

填料/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量  
尺寸稳定性良好

用途

良好的成型性能  
电气/电子应用领域

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (320 ° C/2.16 kg)	21
收缩率	
流动 : 1.00 mm	0.10
横向流动 : 1.00 mm	0.60
吸水率 1(平衡, 40 ° C, 95%RH)	1.0
机械性能	
机械性能额定值单位制测试方法	185
伸长率 (断裂)	4.0
弯曲模量	11000
弯曲强度	240
悬臂梁冲击强度	
悬臂梁冲击强度额定值单位制测试方法	100
热性能	
热性能额定值单位制测试方法(未退火)	285
玻璃转化温度	125
熔融温度	306

# 电气性能额定值单位制测试方法