

# 中央空调 创美机电 三亚空调

产品名称	中央空调 创美机电 三亚空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

## 产品详情

新风系统能耗大吗？

具备全热交换功能的新风系统，使用起来不仅十分舒适，而且更加节能。全热交换新风系统，采用的直排式热交换元件，增加了换热次数和换热面积，通过室外新风和室内排风的全热交换，能够将排风中的废热回收并传递给新风，温度均衡后送入室内，美的空调，使得室内温度波动幅度较小，减小空调运行负担，让你享受舒适空气的同时更加节能。

市面上的新风风管材质主要是PVC和PE材质，PVC管材质比较硬，导致安装的时候弯头多而大，这样过风时就容易产生较大的噪音，中央空调，也削减了风量。施工方面，PVC管施工周期相对长一点，三亚空调，固定硬管和做拐弯需要较多的空间，尤其碰上过梁，更加大了施工难度，更别说后期改动管路或进出风口了。

而PE管施工相对容易，强度高且同时具有一定的柔韧性，可直接弯曲，施工过程中弯头较少，可以做到一管到底，无漏风点。但很多人担心PE材质比较软，在弯折时会不会变形，导致风量损失，这点是劣质PE管才会出现的问题，大金PE管，弯折不变形，大风量通过的时候顺畅无阻。

在衣柜侧面顶部安装的回风口的尺寸至少为80厘米，衣柜衣柜旁边留白太多，比较浪费空间。此处建议做取消顶板的圆弧柜。这样做的好处：1. 预留出回风口的位置；2. 增加美观度。圆弧侧柜的曲线和衣柜主体的直线形成了“曲直互补”，增加了卧室的柔和感。圆弧柜作为开放格，能使整个空间的视野更加开阔。这种安装方式要注意为了防止回风短路的问题（即吹出的风又被立即吸回去，导致房间里的温度不循环），美的空调专卖店，一般要求送、回风口两者之间的距离超过1.5米，即总长度在3米左右。为了增加美观度，建议做成嵌入式线型风口。另外，需要特别注意在衣柜内部的顶板上预留40厘米的正方形检修口，为了后期的维护和检修。

中央空调-创美机电(在线咨询)-三亚空调由海南创美机电工程有限公司提供。海南创美机电工程有限公司是一家从事“中央空调,空气源热泵,太阳能”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创美机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创美机电在中央空调中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！