美国苏威 PPSU R-5100 BK937塑料原材料 苏威

产品名称	美国苏威 PPSU R-5100 BK937塑料原材料 苏威
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	美国苏威:15 g/10 min R-5100:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

美国苏威 PPSU R-5100 BK937塑料原材料 苏威

RTP 1400 R-5100

Polyphenylsulfone

RTP Company

产品说明:

RTP 1400 R-5100是一种聚亚苯基砜(PPSU)材料,。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 RTP 1400 R-5100的主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息:

基基信息号

RoHS 合规性 加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

E84658-556672

联系制造商 注射成型

熔流率(熔体流动速率) (365° C/5.0 kg)	14 到 22
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.60
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.37
含水量	0.040
松州 横 廊 页定值单位制测试方法	2340
抗张强度	69.6
伸长率 (屈服)	90
弯曲模量	2410
弯曲强度	91.0
/ 思述到架制的 项注(直线)度制的现在方式	690
撒腊龍黎遊戲戲 侧 咽 旁法	209
母⁄积电解 定值单位制测试方法	> 1.0E+12
可燃性網等進作位制测试方法	V-0

注 頻落 配 度 值单 位制	149
干燥时间	6.0
Dew Point	-31.7
加工(熔体)温度	343 到 388
模具温度	138 到 163
注塑压力	68.9 到 138