

# 美国苏威 PPSU R-5100 BK937塑料原材料 苏威

产品名称	美国苏威 PPSU R-5100 BK937塑料原材料 苏威
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	美国苏威:15 g/10 min R-5100:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

美国苏威 PPSU R-5100 BK937塑料原材料 苏威

# RTP 1400 R-5100

Polyphenylsulfone

RTP Company

产品说明：

RTP 1400 R-5100是一种聚亚苯基砜(PPSU)材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 RTP 1400 R-5100的主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本性能

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

[E84658-556672](tel:84658556672)

联系制造商

注射成型

熔流率 (熔体流动速率) (365 ° C/5.0 kg)	14 到 22
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.60
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.37
含水量	0.040
机械性能 抗张强度 伸长率 (屈服) 弯曲模量 弯曲强度 悬臂梁弯曲强度 (三点弯曲) (测试方法 ASTM D790)	2340 69.6 90 2410 91.0 690
热性能 热膨胀系数 (温度范围: 25 ° C 到 150 ° C, 未退火)	209
电性能 体积电阻率 (测试方法 ASTM D991)	> 1.0E+12
可燃性 阻燃等级 (测试方法 ASTM D2875)	V-0

注射速度	149
干燥时间	6.0
Dew Point	-31.7
加工（熔体）温度	343 到 388
模具温度	138 到 163
注塑压力	68.9 到 138