

沙伯基础 Sabic PPS OFL38A compound

产品名称	沙伯基础 Sabic PPS OFL38A compound
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	沙伯基础:15 g/10 min OFL38A:熔指10 沙伯:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

OFL38A

LNP LUBRICOMP OFL38A compound

Branched Polyphenylene Sulfide

SABIC Innovative Plastics Europe

碳纤维增强材料

产品说明：

LNP LUBRICOMP OFL38A is a compound based on PPS - Branched resin containing Glass Fiber, PTFE. Added features include : Internally Lubricated.

物性信息：

基本编号
填料/增强材料

[E45329-101658602](#)
碳纤维增强材料

添加剂 特性	PTFE润滑剂 润滑	
RoHS 合规性 加工方法 物理性能额定值单位制测试方法	支化高分子结构 RoHS 合规 注射成型	1.80
收缩率 - 流动		0.20
机械性能额定值单位制测试方法		14700
拉伸应力 (断裂)		147
拉伸应变 (断裂)		2.0
弯曲模量 1		12700
弯曲应力		206
悬臂梁性能额定值单位制测试方法		7.0
无缺口伊佐德冲击强度 3(23 ° C)		30
热变形温度 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 线形热膨胀系数		
流动: 23 到 60 ° C 横向: 23 到 60 ° C		

漏电起痕指数值单位制测试方法

可燃性等级值单位制测试方法

热灯丝点火温度

1.00 mm

2.00 mm

注射成型值单位制

干燥时间

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

加工（熔体）温度

模具温度

背压

螺杆转速