

高温美纹纸胶带

产品名称	高温美纹纸胶带
公司名称	昆山市创易电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市巴城镇欣基路88号
联系电话	86-051255160551 15262675616

产品详情

美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性，适用于喷漆、装修及电子行业。

美纹纸胶带分类（按使用温度环境“常温、中温、高温”区分）：

常温型美纹胶带：基材：皱纹纸，胶系：橡胶，耐温性在80 以下；

中温型美纹胶带：基材：皱纹纸，胶系：橡胶，耐温性在80 -120 ；

高温型美纹胶带：基材：皱纹纸，胶系：橡胶，耐温性在150 -200 。

美纹胶带分类（按胶带粘着力强度区分，初粘力12#）：

高粘度美纹纸胶带：持粘时间 15h，180°剥离力强度7.5N / 25mm；

中粘度美纹纸胶带：持粘时间 6h，180°剥离力强度5.5N / 25mm；

低粘度美纹纸胶带：持粘时间 1h，180°剥离力强度4.5N / 25mm；美纹纸胶带主要用途：

常温美纹纸：室温装修喷漆遮盖，轻便物包扎，固定轻便物体，绵绒清除，包装等；

中温美纹纸：汽车喷漆的遮盖、烤漆的涂装遮蔽等；高温美纹纸：高温喷漆、烤漆、电子行业等。