

四川空气净化煤质活性炭「多图」

产品名称	四川空气净化煤质活性炭「多图」
公司名称	承德永宏活性炭有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省承德市隆化县中关镇靠山店村
联系电话	18931408666

产品详情

影响煤质柱状活性炭的因素主要有两点：碘值、规格。1、煤质柱状活性炭的碘值与它的价格成正比;碘值是煤质柱状活性炭价格的影响因素。碘值越高，煤质柱状活性炭的价格越贵。对于真正的煤质柱状活性炭来说，它的碘值普遍都在700mg/g以上，高可以达到900mg/g。对于700碘值的煤质柱状活性炭来说，它的价格普遍都在3000元以上，而900碘值的煤质柱状活性炭它的价格要高于5000元。至于市场上销售的那些价格在一两千元的柱状炭，大多属于土炭，采用的原料并不是的煤，而是泥土，这种土炭并不具备吸附能力，对于废气、废水，并没有净化效果。2、规格对煤质柱状活性炭的价格影响很小;煤质柱状活性炭的外观是黑色圆柱状的，长度不易，地面直径多在0.5-8mm之间。空气净化煤质活性炭报价规格在这个范围区间的煤质柱状活性炭，它的价格都是一定的。有时候，由于客户需求方面的特殊性，空气净化煤质活性炭报价，需要生产规格过大或者更小的煤质柱状活性炭时，价格就会稍高，这是因为需要对现有的设备进行改进或者更换。但是价格也不会高很多。

主要活性炭分为气相吸附活性炭和液相吸附活性炭。气相吸附活性炭的代表：蜂窝活性炭、柱状活性炭、粉末活性炭;液相吸附活性炭的代表：粉末活性炭、柱状活性炭、椰壳活性炭、破碎活性炭等。1在气相吸附过程中，粉末活性炭用于垃圾焚烧。在其他废气和VOCS有机废气处理过程中，蜂窝活性炭和柱状活性炭分别适用于不同的废气处理工艺设备。例如，如果现有设备为(RCO)催化燃烧设备，一般采用蜂窝活性炭。同时，根据废气水分含量的不同，一般采用耐水蜂窝活性炭，而不是耐水蜂窝活性炭。如果现有设备为活性炭吸附罐，一般采用柱状颗粒活性炭。同时，可根据废气浓度和风速的需要调整活性炭的粒径。如果现有设备为活性炭吸附箱，蜂窝活性炭或柱状活性炭可根据风量、浓度等具体因素确定。2液相吸附过程中，水中自来水处理采用粉末活性炭过滤器、破碎颗粒活性炭过滤器和臭氧活性炭联合生物活性炭。空气净化煤质活性炭报价产品主要用于垃圾焚烧厂、脱硫喷涂系统、VOCS气体喷涂吸附系统。在处理等污染气体方面发挥着的作用。

活性炭对水体中各种有机物的吸附有非常大的竞争性，其对各种有机物吸附量的大小不仅与有机物的分

子结构有关，而且与水体中有机物种类的多寡有关。同时，对于挥发性有机物与可提取有机物，它们在活性炭上的吸附量与分子量的大小关系截然相反。可提取有机物随分子量的增大，其吸附性能减弱；而挥发性有机物随分子量增大起吸附性能亦增大。煤质颗粒活性炭吸附水中溶质分子是一个复杂的过程，是几种力综合作用的结果，包括离子吸引力、范德华力、化学杂和力。空气净化煤质活性炭报价根据吸附的双速率扩散理论认为，吸附是一个由迅速扩散和缓慢扩散两阶段构成的双速过程，迅速扩散在数小时内即完成，发挥了60%~80%煤质颗粒活性炭的吸附容量。迅速扩散是溶质分子在碳粒内沿径向均匀分布的阻力大的大孔隙中扩散的过程。这些大孔隙产生径向的扩散阻力。当分子从大孔进一步进入与大孔相通的微孔中扩散时，由于受到狭窄孔径所产生的很大阻力，从而极为缓慢。微孔也是在碳粒内均匀分布，但不构成径向的扩散阻力。

四川空气净化煤质活性炭报价「多图」由承德永宏活性炭有限责任公司提供。承德永宏活性炭有限责任公司是一家从事“活性炭,椰壳净水炭,杏壳净水炭,椰壳黄金炭,杏壳黄金炭等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永宏活性炭在吸附剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！