

测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 压力测试高压软管

产品名称	测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 压力测试高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

测压管是一种古老而又常见的渗流监测仪器，它靠管中水柱的高度来表示渗透压力的大小。可用来监测坝体浸润线、渗压压力、地下水位及绕坝渗流等。广泛应用于水利、石油、化工、工程机械制造、煤矿、造船、航空、汽车、等行业。测压管内径不宜太小，测压软管头参数表，一般采用1 cm左右，以防毛细现象及表面张力影响。测孔壁面应与水流方向垂直，测压软管，孔口要平顺光滑，以免测定的压强失真

纤维编织高压尼龙树脂测压软管是树脂高压软管的一类。由内层、纤维编织层和外覆层组成，高压测压软管总成，内衬层：尼龙 增强层：一层或两层纤维编织，外覆层：聚氨酯。此类高压软管其特点是管体轻便、柔软、承压变形小适应压力一般为0-100Mpa，按用途可分为纤维编织输水软管、输油软管、输酸(碱)软管、空气软管、蒸汽软管、氧气软管、液压制动软管、风压制动软管及其他软管，广泛用于工农业各部门输送气体、液体及粉状、粒状固体物料。

测压软管在移动或静止中，均不能过度弯曲，压力测试高压软管，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲；测压软管移动到终端位置时不得拉得太紧，应比较松弛；尽量避免测压软管的扭转变形；测压软管尽可能远离热辐射构件，测压软管厂家，必要时装隔热板；应避免测压软管外部损伤，如使用中同构件表面的长期摩擦等；若测压软管自重引起过分变形时，应有支托件。

测压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-压力测试高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津宏翔聚氨酯制品——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县，联系人：李经理。同时本公司还是从事黄油管，油

脂润滑高压管，加长黄油管的厂家，欢迎来电咨询。