

水泥装车机低 大德水泥机械 喀什水泥装车机

产品名称	水泥装车机低 大德水泥机械 喀什水泥装车机
公司名称	山东大德水泥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店子街）
联系电话	15053670005

产品详情

移动装车机的组成主要由以下几部分组成：

- 1.输送带：在输送机中曳引和承载作用。可根据使用工况选用耐高温输送带、波纹挡边输送带等。
- 2.驱动装置：是输送机中的而动力部分。
- 3.传动滚筒：是动力传递的主要部件，输送带借其与传动滚筒之间的摩擦力而运行。
- 4.改向滚筒：用于改变输送带的运行方向。改向滚筒用于输送带下表面。
- 5.压带轮：用于改变输送带的运行方向。压带轮用于输送带上表面。
- 6.托辊：托辊用于支撑输送带和带上物料，喀什水泥装车机，使其稳定运行。
- 7.托带辊：托带辊用于在凸弧段机架上支撑输送带下分支，其支撑于输送带两侧的空边上。
- 8.立辊：立辊用于限制输送带跑偏，并安装在上、下过渡段机架上。每个过滤段机架上设4个，水泥装车机价格低，上下各两个。
- 9.拍打轮清料装置：用于拍打输送带背面，袋装物移动装车机厂家，震落粘在输送带上的物料。
- 10.拉紧装置：它的作用有：（1）使输送带具有足够的张力，保证输送带和传动滚筒间不打滑。（2）限制输送带在各支撑间的垂度，使输送机正常运转。
- 11.机架、头部漏斗、头部护罩、导料槽、中间架、中间架支腿等：在输送机中分别起支撑、防尘和导料作用。

水泥装车机收尘风量和管道的计算

由于袋装水泥的水泥粉尘在装车过程中存在速度快及高分散性强，干扰气流较小的特点，在设计收尘口时一定要考虑收尘口的风速，水泥装车机报价，根据风量计算公式： $Q=3600AV$ （ m^3/h ）， Q 为风量（ m^3/h ）， A 为收尘口有效面积（ m^2 ）， V 为收尘口风速（ m/h ），考虑到管道沿途阻力及管道漏风因素，水泥装车机生产，两台移动装车机机开启时收尘口风速能达到15m/h以上，收尘器入口主管道选择 560管道，收尘口风箱与主管道选择 400的管道，支管道与收尘口连接的管道选择 400*6000mm钢丝伸缩软管连接，有效解决，因移动小车前后和上下移动过程中钢管很难实现的功能，比利用钢管道直连或用大直径的钢管道套小直径的管道来实现移动方式的做法，减少了管道的漏风问题，降低成本及施工难度，减少了移动装车机额外重量增加带来的安全风险。

水泥装车机的功能特色：

- 1、此输送机只需2人即可随意移动至不一样工作地址。
- 2、直接推往车厢内部，且可深入10米摆布的车厢内进行工作。
- 3、此输送机工作时，只需人工近身拖拽货品便可完结工作，正转上货，反转下货，装卸功率可达每分钟30件货摆布。
- 4、依据工作需要可多方位调理输送机工作方位，高可升至4.5米，低可降至2米，处理了重货码垛难等疑问。

水泥装车机价格低-大德水泥机械-喀什水泥装车机由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大德水泥机械有限公司是从事“水泥包装机,干粉砂浆包装设备,干粉砂浆配料控制系统,除尘器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。同时本公司还是从事吨袋包装机厂家，自动吨袋包装机，大袋吨袋包装机的厂家，欢迎来电咨询。