

菏泽建筑专用瓷砖粘结胶粉|瓷砖胶粘粉

产品名称	菏泽建筑专用瓷砖粘结胶粉 瓷砖胶粘粉
公司名称	淄博玉墙建材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 13335211922

产品详情

菏泽瓷砖胶粘粉质量保障第一生产品牌—专家告诉你瓷砖薄贴施工流程

[菏泽瓷砖胶粘粉](#) 瓷砖薄贴施工流程

一、搅拌

准备瓷砖胶粘粉前，瓷砖不应浸水，但要用钢丝刷除去砖背面的松散物质，并用湿布抹去砖背的浮尘。然后按照生产商建议的比例将水或乳液放到搅拌桶中搅拌直至瓷砖胶粘粉均匀无结块。初始搅拌后的粘结剂应静置在搅拌桶中，直到生产商推荐的熟化时间过后搅拌一下再使用。

二、批面

用符合所需胶层厚度的齿型抹刀的直边将搅拌好的[瓷砖胶粘粉](#)批到基面上，沿瓷砖缝方向将瓷砖胶粘粉层梳理成均匀条状。目的是为了控制粘结剂的厚度、用量并使瓷砖粘贴面积能够更加均匀。

三、批瓷砖

在铺压瓷砖前，在瓷砖背面也批一薄层粘结剂。这种双批法虽然用的材料和工时比较多，但却能够保证粘贴的质量和耐久性。

四、贴瓷砖

在[瓷砖胶粘粉](#)量置晾时间内，将准备好的瓷砖铺压到位，垂直于梳理方向轻微搓动以排出砖下的空气。铺贴到位后用

橡皮锤轻击，用尺寸合适的十字定位架来调整表面平整度及接缝的平直。

五、及时清理

铺设好的砖面应该及时清理干净，特别是去除残留其上的粘结剂。合格的瓷砖胶粘粉干硬后即使在陶瓷砖面上也不易被清除掉。清理好的瓷砖面应该立即摆放标识进行隔离，避免污染或扰动，直到下一个填缝工序

联系电话：0533-6290691

13335211922

官方网站：<http://www.7834999.com/>

<http://heze.7834999.com/>

<http://www.yuqiangjiancai.net/>

公司地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号