

苏州手报装置IP66防护等级检测 流量计IP防护检测

产品名称	苏州手报装置IP66防护等级检测 流量计IP防护检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

检测项目：防水等级：IPX1-IPX8；防尘等级：IP1X-IP6X；防止触及危险带电部件。常规测试等级：IP68, IP67, IP66, IP65, IP55, IP54, IP40, IP20等。哪些产品需要IP防护等级认证（包括但不限于）：机箱、户外机柜、控制柜、气象仪表、传感器、路侧终端、列尾装置、交换机、车载控制器、远传水表、物联网水表、IC卡水表、智能水表、流量计、法兰、户外电缆、应急灯具、户外灯具、标识牌、电动执行机构、配电箱、配电柜、电控柜、电控箱、工业机器人、无线AP设备箱、手报装置、电气火灾监控系统、接线箱、接线盒、AE箱、燃气表、齿轮箱、灭火装置、受电弓系统、应答器、地面电子单元、呼叫设备、电源箱、航空箱等户外仪器仪表电子设备等。IP防护等级常见问答：1、检测报告是有效期为多久？理论上，不更改产品设计工艺，检测报告一直有效。2、样品需要通电进行防水试验和防尘试验吗？不需要通电，仅开盖检查是否有水滴、灰尘进入壳体内部。3、防护等级试验检测顺序是怎样的？先做相对严苛的防水试验，防水试验通过后进行防尘试验，对于防尘IP6X的需要抽真空。4、对产品外壳抽真空，会有灰尘进入壳体内部怎么办？实验室采用专用的抽真空管，缝隙四周都会用密封胶封严实。5、样品属于埋在半地下的，下半部分是裸露的，如何做试验？对于裸露部分需要提前用盖板封好。6、样品有泄水槽，水滴能储存在泄水槽中，不会算测试不通过吧？只要水滴不进入壳体内部，在门的水槽中都是没问题的。7、样品有通风窗，有缝隙怎么办？应提前采取通风窗、排风扇的错位设计，促使水滴和灰尘被挡在壳体外部。8、防水试验后样品壳体内部有少量进水的判定情况：壳体内部有少量水滴进入，水不进入到带电部件，电路板，水不进入电线电缆等。壳体由几部分组成，电路部分和非电路部分属于不同的仓体，水滴进入非电路板仓内。对于有泄水孔的设备，应通过观察证明进水不会产生积聚能够排出并不损害产品。9、厂家是否需要提前开好孔做IP6X防尘试验？不需要提前开孔，做完防水试验，通过后，在现场进行开孔，实验室有开孔工具。10、从送样算起，多久可以取得检测报告？试验1-2工作日，试验后5个工作日出具检测报告，大概一周的时间。11、检测报告有样品的照片吗？防尘防水试验过程中，试验后的照片都会体现在检测报告里。12、检测报告有何用途？招投标、报批国家科研项目、市场用户需要、验证产品的可靠性等。