

# DF9032热膨胀行程监视仪

产品名称	DF9032热膨胀行程监视仪
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

## 产品详情

热膨胀监测仪采用单片机和CPLD 技术，与电涡流传感器配套使用。

汽轮机在开机过程中会受热膨胀，如果膨胀不均匀就会使机壳与基础之间产生巨大的应力导致机壳变斜或翘起，从而产生不对中，如果机壳滑动脚楔紧，就会引起严重后果。

ZA2061热膨胀监测仪能接收两个LVDT（直流线性位移变送器或电涡流传感器）的信号来监测机壳的受热变形。传感器需安装在机壳死点的两侧，二者的差值表示机壳的变形，可设置报警来提示操作及早采取措施

频率范围：0.1HZ-18KHZ. 输入：传感器输入 一体化电涡流传感器 输入点数 2点  
输入阻抗 50K & #8486; 灵敏度 100mv 报警：报警设定点：停车1点，反转1点 继电器  
状态：常失电 报警继电器输出：2组每组继电器均有常开，常闭触点 触点输出容量：250V/7A或30VD  
C/10A 报警复位：自动复位或自锁，用户可自行设置，优先采用自锁