

## 2000L双开门恒温恒湿箱LED测试环境试验箱恒温箱价格

产品名称	2000L双开门恒温恒湿箱LED测试环境试验箱恒温箱价格
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	55666.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

### 产品详情

2000L双开门恒温恒湿箱LED测试环境试验箱恒温箱价格流量调控技术

1. 节能40%左右（长期运行1年以上不停机）；
2. 省水（做湿度耗水低，采用水全排，保证水路干净、故障低）；
3. 蒸发器不易结霜（长期高湿、低温）；
4. 线性机型更方便实现
5. 温度均匀度更好控；
6. 压缩机不易结霜，寿命更长；
7. 非标设计更方便；

8. ESS箱负载发热自动适应；

9. 低湿高湿和苹果测试曲线轻松做。

### 容积、尺寸和重量

内箱容量	2000L
内箱尺寸	V(1000)mm × H(1000)mm × D(2000)mm
外型尺寸	V(1550)mm × H(1850)mm × D(2670)mm
重量约	750)KG

### 性能

测试环境条件	环境温度 $+5 \sim +28$ 、相对湿度 85%、试验箱内无试样条件下
测试方法	GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
温度范围	$0 \sim +150$ (可调)
控制精度	温度： $\pm 0.2$ 湿度： $\pm 2.5\%$
温度波动度	0.5 (温度波动度为中心点实测Z高温度和Z低温度之差的一半)
温度误差	$\pm 1$ (工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度)
温度均匀度	2.0 (温度均匀度为每次测试中实测Z高温度和Z低温度之差的算术平均值)
升温时间	3 /min (非线性空载)
降温时间	0.75 ~ 1 /min (非线性空载)
湿度范围	20% ~ 98%RH (可调)
相对湿度误差	$\pm 2.5\%$ RH

### 结构特征

保温围护结构	1.外壁材料：优质沙面不锈钢板 2.内壁材料：优质镜面不锈钢板 3.箱体保温材料：硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
空气调节通道	1.采多翼离心式循环风扇，加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成，以达强制

2. FLOW THROW送风方式；水平扩散垂直热交换弧形循环。

3. 可调式侧吹出风口及护网回风口。

### 试验箱标准配置

1. 观察窗：

透明电热膜中空钢化玻璃，2个30mm\*30mm（位于门上）

2. 51线扎：50mm 1个（位于箱体左侧）

3. 门上备室内照明灯(高效长寿节能灯)

4. 移动脚轮：4个

5. 固定脚杯：4个（高度可调）

6. 样品架：不锈钢样品架3层，层高：2底层450mm，上面2层层高均等，都需配层板，挂钩12个，承重(均布):25kg/层（箱内样品累计总承载不超过：100kg）

7. 测试纱布：1包（5片）

8. 上位机通讯软件光盘、通讯线缆1条