2000L双开门恒温恒湿箱LED测试环境试验箱恒温箱价格

产品名称	2000L双开门恒温恒湿箱LED测试环境试验箱恒 温箱价格
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	55666.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室(注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

2000L双开门恒温恒湿箱LED测试环境试验箱恒温箱价格流量调控技术

- 1. 节能40%左右(长期运行1年以上不停机);
- 2. 省水(做湿度耗水低,采用水全排,保证水路干净、故障低);
- 3. 蒸发器不易结霜(长期高湿、低温);
- 4. 线性机型更方便实现
- 5. 温度均匀度更好控;
- 6. 压缩机不易结霜,寿命更长;
- 7. 非标设计更方便;

- 8. ESS箱负载发热自动适应;
- 9. 低湿高湿和苹果测试曲线轻松做。

谷枳、尺刂和里重	
内箱容量	2000L
内箱尺寸	V(1000)mm × H(1000)mm × D(2000)mm
外型尺寸	V(1550)mm × H(1850)mm × D(2670)mm
重量约	750)KG
性能	
测试环境条件	不境温度为+5~+28 、相对湿度 85%、试验箱内无试样条件下
测试方法	GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
	5B/T 51/0.5-2008 湿热试验设备
温度范围)~+150 (可调)
控制精度	温度: ± 0.2 湿度: ± 2.5%
温度波动度	0.5 (温度波动度为中心点实测Z高温度和Z低温度之差的一半)
温度误差	±1 (工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度)
温度均匀度	2.0 (温度均匀度为每次测试中实测Z高温度和Z低温度之差的算术平均值)
升温时间	/min(非线性空载)
降温时间).75~1 /min(非线性空载)
湿度范围	0%~98%RH(可调)
相对湿度误差	± 2.5%RH
结构特征	
保温围护结构	.外壁材料:优质沙面不锈钢板
	2.内壁材料:仇烦镜囬个镑钢伮
	3.相体休温材料:健烦浆氨酯泡沐+坡埚纤维
空气调节通道	. 采多翼离心式循坏风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制

	2. FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环。
	3. 可调式侧吹出风口及护纲凹风口。
试验箱标准配置	.观察窗:
	透明电热膜中全钢化坡锅,2个30mm°30mm(业士门上)
	2.5 线扎: 50mm 1个(似于相体左侧)
	3.门上备室内照明灯(高效长寿节能灯)
	4.移动脚轮:4个
	5.固正脚 外:4个(尚 度可调 <i>)</i>
	6.柱品架:小锈钢柱品架3层,层局:Z低层450mm,上面2层层局均等,都需配套层,挂钩12个,承重(均布):25kg/层(箱内样品累计总承载不超过:100kg)
	/.测试纱布:1包(5斤) ————————————————————————————————————
	8.上位机进讯软件尤盘、进讯线缆1余