

# 太仓2205双相不锈钢检测机构

产品名称	太仓2205双相不锈钢检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

合金2205（UNSS32305S31803）是22%铬，3%钼，5-6%镍，氮合金的双相不锈钢板，具有高强度，耐局部腐蚀和应力腐蚀性能，此外还具有高强度和出色的冲击韧性。

合金2205双相不锈钢板是22%铬，3%钼，5-6%镍氮合金双相不锈钢板，除了具有高强度和出色的冲击韧性外，还具有较高的耐一般腐蚀，局部腐蚀和应力腐蚀性能。

与316L或317L相比，这可以使设计者减轻重量，并使合金更具成本竞争力。

1.化学加工行业的压力容器，储罐，管道和热交换器。

5，需要结合强度和耐腐蚀性的转子，风扇，轴和压辊。

1，测试应按照ASTMA370或ENISO6892-1（拉伸），ENISO6506-1（硬度）进行。

5，ASTMG48A腐蚀测试（在50C下）无点蚀（在20倍放大倍率下）且重量损失。

原标题：H76H-2507双相钢对夹止回阀。

具有结构长度短，体积小重量轻，阀瓣关闭快速，水锤压力小，流道通畅，流体阻力小，水平管道或垂直管道均可使用，安装方便，动作灵敏，密封性能好，阀瓣行程短、关阀冲击力小，简单紧凑、造型美观，使用寿命长、可靠性高，防止介质倒流，自动控制等优点。

该阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。

由于其结构长度比一般止回阀短，对有安装空间限制的场所为适用。

旋启式止回阀在完全打开的状况下，流体压力几乎不受阻碍，因此通过阀门的压力降相对较小。

升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。

此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。

根据使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。

像截止阀一样，流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的，因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些，而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。

1.蝶式止回阀可以水平安装(箭头平行水平地面)，也可以垂直安装(箭头与水平地面垂直方向)，一般DN大于400的尽量采用水平方向安装。

3.在该阀的进口处应安装过滤器，出口处要安装一台蝶阀或闸阀，以便于该阀门及其它设备维修。