

FMJ-1煤坚固性系数测定仪

产品名称	FMJ-1煤坚固性系数测定仪
公司名称	山东济宁矿车机械厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路
联系电话	0537-2362067 18366749595

产品详情

FMJ-1煤坚固性系数测定仪

[具有雄厚的技术力量，先进的工艺设备，稳定的产品质量，赢得业界的信赖，山东中煤仇义娜欢迎您来电洽谈业务！](#)

[FMJ-1煤坚固性系数测定仪，专用仪器仪表，仪器仪表](#)

FMJ-1煤坚固性系数测定仪用于测定煤的物理力学性质（强度 f ）指标，该指标是煤矿区域突出危险性判定的重要指标之一。测定方法：² 将捣碎筒放置在水泥地板或2 cm厚的铁板上，放入试样一份，将2.4 kg重锤提高到600 mm高度，使其自由落下冲击试样，每份冲击3次，把5份捣碎的试样装在同一容器中；² 把每组（5份）捣碎的试样一起倒入孔径0.5 mm分样筛中筛分，筛至不再漏下煤粉为止；² 把筛下的粉末用漏斗装入计量筒内，轻轻敲打使之密实，然后轻轻插入具有刻度的活塞尺与筒内粉末面接触。在计量筒口相平处读取 l （即粉末在计量筒内实际测量高度，读至毫米）

FMJ-1煤坚固性系数测定仪用于测定煤的物理力学性质（强度 f ）指标，该指标是煤矿区域突出危险性判定的重要指标之一。

测定方法：

² 将捣碎筒放置在水泥地板或2 cm厚的铁板上，放入试样一份，将2.4 kg重锤提高到600 mm高度，使其自由落下冲击试样，每份冲击3次，把5份捣碎的试样装在同一容器中；

² 把每组（5份）捣碎的试样一起倒入孔径0.5 mm分样筛中筛分，筛至不再漏下煤粉为止；

把筛下的粉末用漏斗装入计量筒内，轻轻敲打使之密实，然后轻轻插入具有刻度的活塞尺与筒内粉末面接触。在计量筒口相平处读取 l （即粉末在计量筒内实际测量高度，读至毫米）

山东中煤专业生产各种矿建设备

“以质量求生存，以信誉求发展”是我们的一贯宗旨，欢迎新老客户前来订购，山东中煤竭诚为您服务！！

联系人：仇义娜

电话：0537-2362067

手机：18660761396 /18366749595

传真：0537-2398136

QQ: 840742790

旺旺：zhongmei0702

邮箱：zhongmeiqyn@163.com

地址：山东省济宁市火炬路69号

山东中煤仇义娜专业供应[FMJ-1煤坚固性系数测定仪](#)，[专用仪器仪表](#)，[仪器仪表](#)