

汽车大灯调节器齿轮箱|供应各种汽车大灯调节器产品

产品名称	汽车大灯调节器齿轮箱 供应各种汽车大灯调节器产品
公司名称	深圳市兆威机电有限公司
价格	60.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇龙王庙工业园18栋
联系电话	0755-27322645

产品详情

汽车大灯调节器齿轮箱|供应各种汽车大灯调节器产品

减速电机

是由各级的齿轮副组成的，比如在减速电机中用

小齿轮

带动大齿轮就能达到一定的减速目的，同时如果再采用多级这样的结构，就可以大大降低转速了。减速电机一般用于低转速大扭矩的传动设备上，它的工作原理就是利用各级齿轮传动来达到降速的目的。大小

小齿轮

的齿数之比就是传动比，减速电机是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。减速电机其应用从大动力的传输工作到小负荷，精确的角度传输都可以见到减速电机的应用，所要，减速电机被广泛的应用在各个行业之中。

齿轮减速电机

的选型指南：为了选到最合适的减速电机，就要有必要了解该减速电机所驱动机器的详尽技术特性，和必须确定一是用系数*f*_B。减速电机的选用首先应确定一下的技术参数，要使用到的减速电机每天工作的小时数，每小时起停次数，每小时运转周期，可靠度要求，工作机转矩*T*，载荷的类型，环境的温度要求，现场按热的条件等。简单来说齿轮减速电机通常是根据恒转矩，起停不频繁及常温的情况设计。减速电机的检查与维护：新投入运行的齿轮减速电机，在刚出厂时就已注入该款齿轮减速电机要求的工业齿轮油。而一般来说，新的齿轮减速电机在运转200-300小时后，就应该要进行第一换油，注意换油的时候要切断电源，而且要等齿轮箱和

齿轮油冷却后，但还带有余温的情况下进行换油。在以后的使用过程中，应该要定期的检查油的质量和油量的多少，以防发生齿轮或轴承的磨损，对混入杂质或变质的齿轮油必须要及时更换掉。对于长时间连续工作的减速电机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长期停用的减速电机，在重新运转前也要更新油。

换油的时候

值得注意的是要等

待减速电机冷却下来无燃烧危险为止

，但是要保持温热，这是因为

油在完全的冷却后，油的粘度增大，增加放油的困难。在工作中发现油温升高，或者是发出不正常的噪

音时应停止**齿轮**减速电机的使用，检查原因，排除故障。故障解决后，方可继续运转。地址：
深圳市宝安区福永镇龙王庙工业园18栋 电话：（86）0755-27322645 传真：（86）0755-27323949
服务热线：4006780267 邮编：518103 网址：www.szzhaowei.net 邮箱：sales@szzhaowei.net

汽车大灯调节器齿轮箱|供应各种汽车大灯调节器产品