

石化裂解炉背衬保温-陶瓷纤维毯

产品名称	石化裂解炉背衬保温-陶瓷纤维毯
公司名称	济南火龙热陶瓷有限责任公司（营销部）
价格	5800.00/吨
规格参数	
公司地址	济南市历下区解放东路61号
联系电话	0531-88555178 13964107138

产品详情

石化裂解炉背衬保温-陶瓷纤维毯

产品描述：

火龙陶瓷纤维毯，采用连续化生产，经针刺后纤维交织均匀、抗拉强度高，不含任何结合剂。

不同体积密度、不同厚度的针刺毯为用户提供了宽阔的选材范围，以获得最佳隔热结构和效益。

火龙陶瓷纤维毯具有良好的抗化学侵蚀能力（氢氟酸、磷酸和强碱Na₂O,K₂O除外）。

火龙陶瓷纤维毯的性能不受油蚀的影响，经过烘干即可恢复其热性能和物理特性。

产品种类：

1050陶瓷纤维毯HLGX-112

1260陶瓷纤维毯HLGX-212

高纯陶瓷纤维毯HLGX-312

高铝陶瓷纤维毯HLGX-412

含锆陶瓷纤维毯HLGX-512

产品特点：

优良的化学稳定性

优良的热稳定性

优良的抗拉强度

低热容量

低导热率

典型应用：

工业窑炉壁衬、背衬材料，窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封

高温管道的绝热材料

模块/折叠块加工材料

技术指标：

分类温度	1050	1260			1400
产品代码	HLGX-112	HLGX-212	HLGX-312	HLGX-422	HLGX-512
加热永久线变化(%)	950 × 24h -3	1050 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1280 × 24h -3
理论导热系数 (W/m · k)	平均200	0.045-0.060			0.052-0.070
	平均400	0.085-0.110			0.095-0.120
	平均600	0.152-0.20			0.164-0.210
(128kg/m ³)					

理论体积(kg/m ³)	96/128	128	96/128
产品规格(mm)	3600/7200/15000 × 610/1220 × 10/20/25/30/40/50 (422 : 10/20/25/30)		
抗拉强度MPa (25mm厚)	0.04		
包装	内塑料袋外编织袋		