

# 惠州西门子中国一级代理商通讯电缆供应商采购

产品名称	惠州西门子中国一级代理商通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

惠州西门子中国一级代理商通讯电缆供应商采购LOGO! CSM 非网关型西门子PLC模块授权一级代理商  
西门子电线电缆授权代理商  
西门子S7-200系列代理商西门子触摸屏授权总代理商  
西门子模块授权一级代理商 西门子CPU模块一级代理商该模块用于将 1  
个 LOGO! 和多 3 个其它节点连接到具有总线形、树形或星形电气拓扑结构的 10/100 Mbit/s  
工业以太网网络。LOGO! CSM 的基本特点如下：非网管型 4 端口交换机，其中 1  
个端口位于前面以便于进行诊断电压范围为 12/24 V DC 或 230 V AC/DC 的两个型号可使用 4 个 RJ45  
标准连接器顺利进行连接节省空间，针对连接至 LOGO! 进行了优化设计可以较低成本实现小型、局域以  
以太网可独立使用，对任何以太网设备进行联网优势相较于采用外部网络组件，可以节省安装成本和安装  
空间由于无需组态，可以实现快速调试在控制柜中完成快速、简便的诊断只需插入 CSM  
便可灵活地扩展网络应用LOGO! CSM  
是一种具有模块化设计的紧凑型工业以太网交换机，适用于带有工业以太网接口的新一代 LOGO!  
设备。通过 LOGO! CSM，可将 SIMATIC LOGO!  
的以太网接口加倍，以便同时与控制及编程设备、其它控制器或办公设备通信。可通过 4  
个以太网端口进行顺利的外部访问（例如，进行诊断）。产品型号LOGO! CSM12/24 (LOGO! 8 设计)通过  
12 和 24 VDC 电源运行LOGO! CSM230通过 110 和 230 VAC 电源运行设计LOGO!CSM  
紧凑型交换机模块的设计相应于 LOGO! 组件的设计紧凑型设计；坚固的塑料外壳，包括：4 个 RJ45  
端口，用于连接至工业以太网；其中 1 个端口位于前面以便于进行诊断访问外部电源电压采用 3  
针连接方式LED 指示灯，用于工业以太网端口的诊断和状态指示可简便安装在标准安装导轨上无风扇，  
低维护功能将以太网接口数量加倍，以便连接带有以太网接口的 LOGO! 产品系列 (...-0BA7 和 -0BA8) 的  
逻辑模块通过三个另外节点来设计小型、局域工业以太网通过自动检测和自动交叉功能来自动检测数据  
传输速率用于诊断和状态显示的 LED 网络拓扑结构和网络组态使用 LOGO! 可实现各种网络拓扑  
CSM:在总线型拓扑中连接 LOGO!：LOGO! 的至少一个 RJ45 接口保持闲置，例如，用于连接编程设备  
(PG)树型/星型拓扑中，LOGO! 至上级网络的连接：LOGO! 至少有 2 个 RJ45  
端口未用，可以用来连接，例如，编程设备/操作面板 (PG/OP)带有一台 LOGO!  
和三个其它以太网节点的小型局域网络设计组态LOGO!CSM

是一种非网管型交换机，无需进行组态。诊断下列信息可通过装置上的 LED 显示：功率端口状态数据通讯集成Linear structure with LOGO!

CSM技术规范商品编号6GK7177-1FA10-0AA06GK7177-1MA20-0AA0产品类型名称LOGO! CSM 230LOGO! CSM 12/24传输率传输率10 Mbit/s, 100 Mbit/s接口 用于通信

集成的电气连接数量 用于网络组件和终端设备44100 Mbit/s ST 端口的数量 适用于多模001000 Mbit/s LC 端口的数量 适用于单模 (LD)接口 其它 适用于电源11电气连接规格3 针端子板3 针端子板供电电压, 电流消耗, 损耗功率电压类型 1 电源电压DC 供电电压 1 额定值230 V24 V 损耗功率 [W] 1 额定值1.5 W 供电电压 1 测定值100 ... 240 V10.2 ... 30.2 V 消耗电流 1 大值0.02 A0.15 A 电气连接规格 1 适用于电源 产品组件 1 电源输入端上的保险丝是的是的电压类型 2 电源电压 供电电压 2 测定值 环境条件环境温度 运行期间0 ... 55 ° C0 ... 55 ° C 存放期间-40 ... +70 ° C-40 ... +70 ° C 运输期间相对空气湿度 25 ° C时 无冷凝 运行期间 大值90 %90 %防护等级 IP20

结构形式, 尺寸和重量结构形式LOGO!模块宽度72 mm71.5 mm高度90 mm深度55 mm58.2 mm净重0.155 kg0.15 kg紧固类型 35 mm DIN 导轨安装 墙壁安装 S7-300 异型导轨安装不不 S7-1500 异型导轨安装产品功能 管理, 配置, 项目组态产品功能 多端口镜像产品功能

交换机管理型标准, 规格, 许可标准 适用于 FMFM3600 和 3611 : II, 2 区, A、B、C、D T4组, I 级, 2 区, IIC 组, T4, Ta=55 ° C 针对安全性 CSA 和 ULUL60079-0, UL60079-15, CSA C22.2UL 508, CSA C22.2 编号 142参考标示 符合 IEC 81346-2:2009KFKF 符合 IEC 81346-2:2019KFEKFE标准, 规格, 许可 CE资格证明 CE标识标准, 规格, 许可 危险环境标准 适用于防爆区ATEX: EN 60079-0 : 2009,EN 60079-15 :2010 (Directive 94/9/EC), IECEx: IEC 60079-0 :2011, IEC 60079-15 :2010 CSA 和 ULHaz-Loc ANSI/ISA 12.12.01: CL I, Div2, Group A,B,C,D T4, CL I, Zone 2,Group IIC, T4, Ta=55 ° C资格证明 CCC 适用于防爆区符合 GB 标准是的标准, 规格, 许可 其它资格证明 C-Tick KC 许可标准, 规格, 许可 船级社认证船级社 American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) Bureau Veritas (BV) Det Norske Veritas (DNV) Germanischer Lloyd (GL) Lloyds Register of Shipping (LRS) Nippon Kaiji Kyokai (NK) Polski Rejestr Statkow (PRS)附件AccessoriesIE TP cord RJ45/RJ45TP cable 4 x 2 with 2 RJ45 plugs0.5 m6XV1870-3QE501 m6XV1870-3QH102 m6XV1870-3QH206 m6XV1870-3QH6010 m6XV1870-3QN10IE FC RJ45 outlet6GK1901-1FC00-0AA0For connection of Industrial Ethernet FC cables and TP cords; graded prices from 10 and 50 units惠州西门子中国一级代理商通讯电缆供应商采购