

梧州打磨粉尘涉爆检测 塑料粉尘爆炸测试

产品名称	梧州打磨粉尘涉爆检测 塑料粉尘爆炸测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

梧州打磨粉尘涉爆检测塑料粉尘爆炸测试

粉尘爆炸常规检测项目：水分含量、粒度分布、粉尘云小点火能、粉尘云小爆炸浓度、粉尘云小着火温度、粉尘层小着火温度。

粉尘爆炸性条件检测：（1）粉尘本身具有可燃性，可燃粉尘（Combustibledust）是指在一定条件下与气态氧化剂（主要是空气）发生剧烈氧化反应的粉尘；

（2）在有限空间内，粉尘悬浮在空气中达到爆炸浓度（爆炸的浓度叫做爆炸下限，浓度叫做爆炸上限。由于粉尘的爆炸上限值过大，在多数场合下都达不到，故较少使用）；

（3）足够引起粉尘爆炸的起始能量，该能量可以表现为火焰、电火花等多种形式。

粉尘爆炸检测方法和标准:干燥减量法GB/T6284

卡尔·费休法GB6283

激光衍射法ISO13320

粉尘云可爆性筛选试验ASTME1226VDI2263-1

粉尘云小点火能GB/T16428ASTME2019BS、EN13821

粉尘云小爆炸浓度GB/T16425ASTME1515、BSEN14034-3、VDI2263-1

粉尘云小着火温度GB/T16429、ASTME1491、BSEN50281-2-1、VDI2263-1、IEC1241-2-1

粉尘层小着火温度GB/T16430、ASTME2021、BSEN50281-2-1、VDI2263-1、IEC1241-2-1

