

销售苯乙烯系阴离子交换树脂717国标型

产品名称	销售苯乙烯系阴离子交换树脂717国标型
公司名称	大城县玉泉化工产品销售部
价格	11000.00/吨
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县工业开发区
联系电话	0316-5795633 13831613291

产品详情

牌号	201 × 7MB	离子型	阴离子交换树脂
酸碱性	碱性离子交换树脂	外观	白色透明球状颗粒
含量	42-48 (%)	颗粒尺度	0.315-1.25mm
溶解性	不溶于水	用途	纯水制备或医药提取

产品名称:201 × 7强碱性I型苯乙烯系阴离子交换树脂

[订购此产品](#)

产品详细信息:二、国外对应牌号 美国 : AmberliteIRA-400 ; 日本 : Diaion SA-10A ; 德国 : LewatitM500
三、执行标准 GB13660-92 DL519-93 SH2605.06-1997 Q/JH105-2002 四

指标名称	201 × 7OH/Cl	201 × 7FC OH/Cl	201 × 7SC OH/Cl	201 × 7MB OH/Cl
全交换容量 mmol/g	3.60			
强地基团容量mmol/g	3.60/3.40			
体积交换容量mmol/m	1.3		1.25	1.3
含水量%	42-48			

湿视密度g/ml	0.66-0.73			
湿真密度g/ml	1.07-1.10			
粒度%	(0.315-1.25mm) 95	(0.45-1.25mm) 95	(0.63-1.25mm) 95	(0.40-0.90mm) 95
	(< 0.315mm) 1	(< 0.45mm) 1	(< 0.63mm) 1	(>0.90mm) 1
有效粒径mm	0.40-0.70	0.05	0.63	0.50-0.70
均一系数	1.60		1.40	
磨后圆球率%	90			
外观	淡黄色至金黄色球状颗粒	淡黄色至金黄色球状颗粒	淡黄色至金黄色球状颗粒	淡黄色至金黄色球状颗粒
出厂型式	CI	CI	CI	CI
用途	通用	浮动床	双层床	混床

出厂型式：CI型。外观：淡黄至金黄色透明球状颗粒。、理化性能 出厂型式：CI型。
 外观：淡黄至金黄色透明球状颗粒。 五、运行参考指标 1．PH范围：1-14 2．最高使用温度：氢氧型 40
 氯型 80 3．转型膨胀率：(CI OH) 18-22% 4．工业用树脂层高度：1.5m以上
 5．再生液浓度：NaOH:3-5% 6．再生液用量：体积：树脂体积=3-5：1 7．再生液流速：4-6 m/h
 8．再生接触时间：45-60 min 9．正洗流速：15-25 m/h 10.正洗时间：30 min 11．运行流速：15-25 m/h
 12.工作交换容量：400mol/m³ 六、用途 主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品的提取。
 七、包装及贮运 本产品用内衬塑料袋的编织袋包装，每袋25kg，也可根据需求用塑料桶或其它容器包装，
 本品为非危险品。贮运温度5-40℃，严禁脱水、曝晒。