

201MB型混床高速阴离子交换树脂电力标准寿命超长

产品名称	201MB型混床高速阴离子交换树脂电力标准寿命超长
公司名称	大城县玉泉化工产品销售部
价格	16000.00/吨
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县工业开发区
联系电话	0316-5795633 13831613291

产品详情

产品简介：	201×7是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH ₃) ₃ OH]的阴离子交换树脂。主要用于纯水制备、废水处理、生化制品及湿法冶金中钨、钼的提取。	
	201×7(717)强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂	
理化性能指标：	指标名称	指标
	执行标准：	GB/T13600-2008
	外观：	淡黄至金黄色球状颗粒
	出厂型式：	氯型
	含水量%：	42.00-48.00
	质量全交换容量 mmol/g：	3.6
	体积全交换容量 mmol/ml：	1.35
	湿视密度 g/ml：	0.67-0.73
	湿真密度 g/ml：	1.070-1.100
	范围粒度%：	(0.315-1.25mm) 95
	下限粒度%：	(<0.315mm) 1

	有效粒径 mm :	0.400-0.700
	均一系数 :	1.70
	磨后圆球率 % :	90
使用参考指标 :	指标名称	指标
	pH范围	1-14
	最高使用温度 °C	OH ⁻ :40 CL ⁻ :100
	转型膨胀率(Na ⁺ -H ⁺)%	27
	工作交换容量 mmol/L	450
	运行流速 m/h	15-30