

大孔弱酸性阴离子交换树脂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 大孔弱酸性阴离子交换树脂 |
| 公司名称 | 大城县玉泉化工产品销售部 |
| 价格 | 18500.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 廊坊市大城县工业开发区 |
| 联系电话 | 0316-5795633 13831613291 |

产品详情

本产品是大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有叔胺基 [-N(CH₃)₂] 的离子交换树脂，其碱性较弱，能在酸性、近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根，并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用，该树脂具有再生效率高、碱耗水耗低、交换容量大、抗有机物污染及抗氧化能力强、机械强度高等优点。本产品相当于美国Amberlite IRA-93，德国Lewatit MP-60，日本Diaion WA-30，法国Duolite A305，前苏联AH-89×77，英国Zerolite MPH，相当于我国老字号：D354、D351、710、

包装：编织袋，内衬塑料袋。塑料桶，内衬塑料袋。

使用时参考指标: 1.PH范围：0-9 2.允许温度（℃）：100 3.膨胀率：%(OH⁻ Cl⁻) 35
4.工业用树脂层高度：m 1.0-3.0 5.再生液浓度：% NaOH:2.0-4.0
6.再生剂用量（按100%计），kg/m³湿树脂：NaOH（工业）：40-70 7.再生液流速：m/h 4-6
8.再生接触时间：minute: 30-50 9.正洗流速：m/h:15-25 10.正洗时间：minute:约25 11.运行流速：m/h,
15-25 12.工作交换容量：mmol/l（湿树脂） 950 或对六价铬吸附量g/l（湿树脂） 75