

# 韩华道达尔 PP HJ730 HJ730L 均聚聚丙烯 高结晶 高强度 汽车零件

产品名称	韩华道达尔 PP HJ730 HJ730L 均聚聚丙烯 高结晶 高强度 汽车零件
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	10.50/吨
规格参数	品牌:道达尔 型号:730L 特性级别:1.02
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

## 产品详情

商品属性

产地韩国

品名PP

是否进口否

厂家(产地)韩华道达尔

货号HJ730L

牌号HJ730L

加工级别注塑级

特性级别耐高温,高强度

用途级别汽车部件,电子电器部件

销售方式品牌经销

品牌韩华道达尔

类型标准料

# Hanwha Total PP HJ730L

High Crystallinity Polypropylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

产品说明：

HJ730L is a highly isotactic Homo PP(HIPP) with high crystalline properties compared to normal Homo PP. The product's crystalline properties have enhanced its strength and heat resistance. HJ730L is highly useful for use in electrical/electronic appliances and high strength automobile parts which are exposed to lengthy periods of high temperatures.

物性信息：

基本性能  
特性

[E140331-222941](#)

低模糊现象

刚性，高

高强度

间苯二甲

结晶

均聚物

抗撞击性，良好

良好的流动性

耐刮擦性

耐热性，高

热稳定性

硬度高

用途	电气/电子应用领域 电器用具 盖子 汽车领域的应用 汽车内部零件 汽车内部装备 汽车外部零件 汽车外部装饰	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.910
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		5.0
硬度额定值单位制测试方法		105
机械性能额定值单位制测试方法		42.2
伸长率 (断裂)		200
弯曲模量		2060
悬臂梁额定值强度制测试方法		39
热性能额定值温度制测试方法(未退火)		137
光泽度额定值测试方法		90

注射速度	160 到 200
料筒中部温度	200 到 240
料筒前部温度	220 到 260
模具温度	30.0 到 50.0
注塑压力	98.1 到 245
保压	78.5 到 226

购买指南 (1)、购买之前请先确保产品的实用性，由于产品选择不当导致应用偏差的一律不予受理，建议购买样品或小包装试用。(2)、请在购买之前，认真查阅产品的储存条件。(3)、店铺只展示了部分商品，如需其他型号的产品请与客服联系。(4)、本页面标注的库存和价格可能与实际存在误差，请先于客服联系，未与客服确认自行拍下付款的订单不予发货

### 开票制度

本店铺销售的所有产品，皆可根据客户要求开具13%的增值税发票

### 售后服务

收货人在收货时应当面清点产品数量，检查产品是否损坏等。如确认无误则可签收货品。如发现产品不符、数量不符、产品损坏

可当场联系客服（根据实际情况处理）

价格说明