

## 水流開關/流量開關

产品名称	水流開關/流量開關
公司名称	东莞市沅锋电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平鎮金美村金美11隊
联系电话	076983900856 13825700392

## 产品详情

水流開關是用來感應通過其閥體的流動的液體流量，並發送一個電控信號來控制開關裝置。在一些應用中它是必不可少的,它能夠確定管道，管子或其它管道中是否有液體流動。

### 水流開關的應用

熱水器，空調飲水機 汙水處理 液位循環系統

為了避免馬達或加熱設備出現無水或其它安全隱患的其它設備。

### 志鼎水流開關特點：

安裝方式：垂直，水平，垂直和水平相結合。 材質：PC，尼龍，黃銅 最低感測流量：0.4 L/M至16L/M

最小斷開流量：0.2 L/M至10L/M 壓力等級達4500 PSIG 溫度範圍：-40 - 180

磁簧開關最大負載電流：1.5A 磁簧開關最大開關電流：1.0A 磁簧開關最大開關電壓：250V AC，250V DC

磁簧開關最大功率：70VA 設定點精確性：±10%最大。 設定點差異性：10% 重複性：±2%最大。

安裝螺紋：內螺紋或外螺紋G1/2”，BSP 2”，BSP 1”，BSP 3/4”，BSP 1/2”，