

斯卡尔受力可靠 消防抗震支架厂家供应 消防抗震支架厂家

产品名称	斯卡尔受力可靠 消防抗震支架厂家供应 消防抗震支架厂家
公司名称	斯卡尔（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业园区佳丰道38号
联系电话	15022772110 15022772110

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：斯卡尔（天津）科技有限公司

抗震支吊架设置原则【钜大锂电】

抗震支吊架设置原则

- 1.每段平直管应在两头设侧向抗支架。
- 2.当两个侧向抗支架之间的距离超过大规划距离时，应在中间添加侧向抗震支架。
- 3.每段平直管至少应设纵向抗支架。当两个纵向抗震支架超过大规划距离时，消防抗震支架厂家供应，应根据要求距离添加纵向抗支架。
- 4.刚性衔接的水平管道允许两个相邻的加固点之间的笔直偏移，水管和电线套管不得超过大侧向支吊架之间的分隔的1/16风管，电缆梯架，电缆托盘和电缆电缆插槽不得超过宽度的两倍。
- 5.平线在转弯处的0.6m范围内设侧向抗震支架。

用手工、半自动切割时，应符合下列要求

用手工、半自动切割时，消防抗震支架厂家排名，应去除熔渣和飞溅物，其切割质量应符合下列要求：

手工切割的切割线与号料线的偏差不大于2mm，半自动切割不大于1.5mm切口端面不垂直度不大于工件厚度的百分之十，且不大于2mm。

支吊架的螺栓孔，应用钻床或者手电钻加工，不得使用痒焰割孔。孔的加工偏差不得超过其自由公差。

抗震支吊架的卡环(U型卡)应用扁用钢弯制而成，圆弧部分应该光滑、均匀，消防抗震支架厂家，尺寸应该和管子外径相符合。

滑动或滚动支吊架的滑到加工后，应该采取保护措施，防止划伤或者碰损。抗震支吊架应该按照设计要求来制作，其组装的尺寸偏差不能大于3mm。抗震支吊架的角焊缝应该焊肉饱满，过度圆滑，焊脚高度应该不低于薄件厚度的1.5倍。焊接变形需要进行矫正。

防腐蚀维护

定期对支架进行检查，检查支架是否有以下情况，如有则马上处理：表面擦伤、划痕、锌层破损等，消防抗震支架厂家批发，用干抹布擦净后补锌；有锈蚀点、锈蚀面出现，先除锈再补锌，锈蚀严重及时更换；槽钢槽内积水，打开槽钢端帽放出积水并用干抹布擦干；支架表面有结露，用干抹布擦干；支吊架处于非常潮湿的环境中，应立即采取措施（消除明水积水，加强通风）。

斯卡尔受力可靠(图)-消防抗震支架厂家供应-消防抗震支架厂家由斯卡尔（天津）科技有限公司提供。斯卡尔（天津）科技有限公司是从事“抗震支架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。