

HZD-B111防爆型电子振动开关

产品名称	HZD-B111防爆型电子振动开关
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

技术参数
2.1灵敏度:30mv/mm/s \pm 5%
2.2 频率响应: 5 ~ 1000 Hz
2.3 自振频率:10Hz
2.4测量范围:0~2000um
2.5开关量输出:AC220V/5A
2.6 输出阻抗: 500 Ω
2.7工作电压:DC24V
2.8***大加速度:10g
2.9 测量方向:垂直或水平
2.10 使用环境:温度: -30 ~ 70 相对湿度 90%
2.11 外形尺寸:q70x115mm
2.12 安装螺纹:M20x1.5
2.13 重量: 约500g
2.14 准确度: \pm 1%(满量程)
3. 安装
3.1 安装位置:
垂直或者水平安装于被测振动点上, 以变送器
3.2 安装尺寸及规范:若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲击后情况下可不加防护。
3.3使用 and 绝缘要求。在连接变送器的采用三芯屏蔽电缆, 红黄线:接直流电源地(DC24V电源与4~20mA电流输出公共端)端浮空, 另一端接大地。变送器的安装用M20x1.5的螺纹固定。对变送器安装的防护措