

高压柱塞泵CAT3537HS气缸总成814522

产品名称	高压柱塞泵CAT3537HS气缸总成814522
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	品牌:CAT PUMPS 型号:814522 产地:日本
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

高压液体用于制造生物柴油的各种不同工艺。甲醇注射是一种常见的工艺步骤。虽然水在生产生物柴油时是不受欢迎的，但它在生产过程中有其用途，以减少气体产物的形成和尽量减少焦炭的产生。

CAT泵工程师与北美和欧洲的研发设施密切合作，提供业内最佳的抽水解决方案。因此，猫泵开发了一套专门改良的泵系列，以满足生物柴油加工的独**求。这一合作使猫泵成为生物柴油加工厂高压应用的。

在全世界各地的应用中，经过现场验证的可靠性，猫泵提供了生物柴油加工系统的最佳价值。

壳管冷凝器和热交换器用于广泛的过程，包括发电，炼油，工业加工和建筑冷却。保持热交换器和冷凝器管的清洁，允许在最高效率下运行，从而降低运行成本。

污染沉积物的积累导致“污染”热交换器和冷凝器。其结果包括增加电力消耗和清洁费用。即使是设计最好的热交换器，也会降低换热器的传热效率，并会促进腐蚀，从而导致设备失效。

高压清洗车主要用于清洗城市的下水道以及管道的死角以及沉积物，这样的设备也可以在一定程度上清洗工业排液管道以及避免等，设备在使用的过程中也可以加装洒水装置。

高压清洗车在运行时可以有效的通过其旋转有效的将有弯度且有弹性的钢丝转进堵塞的下水道中，有效将堵塞物以及头发之类的东西给有效的带出来。

高压清洗车在清洗前需要有效的保证其车身的温度需要冷却到60度以下，周围的环境需要在40度以内，所用到的水离车身漆面大约15厘米，设备冲洗的顺序是从车顶到两边。

高压清洗车在清洗的过程中需要采用其雾状水流，千万不能使用水柱直接对着水箱或者冷凝器机型冲刷，设备的挡泥板处需要有效的安装其塑料拱罩，在使用的过程中需要拆下进行清洗，然后彻底清洗挡泥板。

高压柱塞泵CAT3541DHS连杆油封100488

高压柱塞泵CAT3541DHS侧油封13296

高压柱塞泵CAT3541DHS低压水封48384

高压柱塞泵CAT3541DHS高压水封46813

高压柱塞泵CAT3541DHS气缸总成818371

高压柱塞泵CAT3541DHS低压泵头48375

高压柱塞泵CAT3541DHS高压泵头49302

高压柱塞泵CAT3541DHS曲轴箱总成819000

高压柱塞泵CAT3541DHS密封修理包33834

高压柱塞泵CAT3541DHS阀组修理包33835

高压柱塞泵CAT3537HS连杆油封100488

高压柱塞泵CAT3537HS侧油封13296

高压柱塞泵CAT3537HS低压水封44113

高压柱塞泵CAT3537HS高压水封44609

高压柱塞泵CAT3537HS气缸总成814522

高压柱塞泵CAT3537HS低压泵头45124

高压柱塞泵CAT3537HS高压泵头76335

高压柱塞泵CAT3537HS曲轴箱总成819000

高压柱塞泵CAT3537HS密封修理包31040

高压柱塞泵CAT3537HS阀组修理包34017

高压柱塞泵CAT2537连杆油封

高压柱塞泵CAT2537侧油封27771

高压柱塞泵CAT2537低压水封44098

高压柱塞泵CAT2537高压水封45832

高压柱塞泵CAT2537密封修理包30952

高压柱塞泵CAT2537阀组修理包33952