

精密型盐雾耐腐蚀试验箱

产品名称	精密型盐雾耐腐蚀试验箱
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

产品详情

产品简介

盐雾试验机乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后，测试其製品之耐蚀性。

产品说明

本盐雾腐蚀试验箱可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。设备能在试验工作空间内达到从常温到55 之间的任何一个温度点，并保持恒定。

用于制造本设备的材料为耐腐蚀型国产PVC塑料板材焊接而成，不影响试验结果。本设备设计工作中内外压力平衡，盐雾不会直接喷到样品上。而且设计考虑到设备的顶部，内壁及其它部位会有冷凝水的产生，因而，本设备在试验过程中，冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。

本设备另附国家标准规定的试验溶液配制方法。

箱体材料

试验机箱体采用浅灰色PVC板，厚度5mm，耐用温度在65 。

试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。

隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

两层试验样品架，可任意调整试样角度及高度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户要求订做）

技术指标

内部尺寸：600 × 450 × 400(L × W × H)mm

外部尺寸约：1075 × 1185 × 630(L × W × H)mm

空气饱和器：RT + 10 ~ 47

温度均匀度：± 2

温度波动度：± 0.5

喷雾沉降量：1 ~ 2ml / 80cm² · h

喷雾方式：连续/周期任选

电源：220V 单相1.5KW 50HZ

加热及喷雾系统控制

本盐雾腐蚀试验箱采用U型合金高速加温电热管，纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命完全独立系统。不影响盐雾试验及控制线路。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益；

采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）；

采用特制石英玻璃烧制的喷咀，可调节喷雾量大小及喷出角度；

喷雾方式：连续、间隙任选；

试验定时范围：0-999小时、分、秒、任意设置。

超大盐水箱可连续喷雾72小时不用补充盐水

采用自动，手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶，实验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

停机时清除试验箱盐雾，防止腐蚀气体流出损失实验室其他精密仪器

试验箱超温、缺水保护

饱和器超温、缺水保护

试验运行指示

试验结束指示

饱和器液位观测显示

盐雾沉降外接观测显示

标准安装配备：

(一) V型/O型置物架 10支 (二) 计量筒
1支

(三) 温度指示针 1支 (四)
收集器 1支

(五) 玻璃喷嘴 1支 (六)
湿度杯 1个

(七) 玻璃过滤器 1个 (八)
喷雾塔 1套

(九) 自动加水系统 1套 (十)
除雾系统 1套

附件：

试药氯化钠 2瓶 (500克/瓶)

操作说明书 1份

5L量杯 1个