

尼龙树脂高压软管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	尼龙树脂高压软管 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

角度公差?：规格不大于10mm的弯通、三通、和四通的端口轴线的角度公差应符合 $\pm 2.5^\circ$ ，液压工具高压软管，规格大于10mm的弯通、三通、和四通的端口轴线的角度公差应符合 $\pm 1.5^\circ$ 。

如有焊缝需要重焊，必须将该管卸下并除净油液后方可焊接。?8.密封部位组装与拆卸时，应注意保护密封部位的密封端面，防止碰撞、划伤密封端面；组装时，密封面、密封圈要清洗干净；修复后组装时各螺栓的预紧力要均匀；对有些设备，高压软管，由于受温度、振动等因素的影响，应在螺栓预紧，设备运转24小时后，再检查，紧固一次，以保证设备长期、安全运行。?

9.检修工作完成后，一般应进行试压，以检查检修后的密封部位是否密封良好，达到规定要求。

11.4?更换新密封圈时，超高压软管厂家，应清除干净密封槽内的锈迹、杂物和碎片等。装配前应在密封件上抹润滑脂。但润滑脂中不得含有MoS，ZnS等固体添加剂。

液压油管钳的安装?

1、悬吊。悬吊器一端与悬吊杆连接，尼龙树脂高压软管，另一端连接钢丝绳并悬吊于距井口不少于15米的井架上。在自由状态下，主钳头中心离井口中心约0.5米。悬吊高度以背钳钳牙对准油管接箍为准。?

2、调平。拧动调平螺钉，使液压油管钳达到水平位置。?3、连结尾绳。尾绳一端连结在井架上，另一端连结在背钳的后导杆座上，尾绳的拉力应能承受2千Kg负荷，尾绳应在操作者对面，并与液压油管钳保持垂直。设置尾绳是通过调节尾绳的长短为在上卸扣出现意外时，能控制液压油管钳左右摇摆的幅度，确

保操作者的安全。

尼龙树脂高压软管-高压软管-

宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是山东德州,液压元件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宁津宏翔聚氨酯制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宁津宏翔聚氨酯制品更加美好的未来。同时本公司还是从事测压管,压力表线,测压接头的厂家,欢迎来电咨询。