

# 高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 水除线高压软管

产品名称	高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 水除线高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压水射流清洗过程中几个主要参数的确定??

?? 工作压力确定?高压水射流清洗的工作压力应根据垢性质合理选择。??

??高压水射流清洗压力等级。

低压0.5-20兆帕高压140-400兆帕中压20-70兆帕超高压>400兆帕高压水射流清洗常用压力2-35兆帕，水流量20-100升/分钟，在这样的范围内，耗电量为3-15千瓦；多数清洗作业可在70兆帕以内由水射流完成；只有少数造渣作业需要270mpa.

设计与改变喷头由喷杆端部的旋转喷头喷出形成高压旋转水射流。电机拉动带喷头的钢喷杆进入固定于清洗架上的油管内部，高压清洗机软管，喷头产生的水射流一方面带动旋转喷头快速旋转，一方面强力冲击油管内壁，清洗垢层。高压软管将水射流送进油管中，依靠旋转喷头的水射流冲蚀，将管中的油污，水垢等除去，达到清洗的目的。

高压旋转喷头的结构?

为了清除管道的堵塞状况，需要在喷头前部安装1到2个向前喷射的强力喷嘴；为使喷嘴能够旋转，还需要有与径向成一定角度喷射的喷嘴。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

使用热水清洗，可以快速地洗了很多冷水是不容易清洗的污垢和油脂清洗效率大大提高。但往往由于高价格和热水清洗机的运行成本高，高压软管，因为大多数用户使用柴油或选择普通的冷水高压清洗管。小马达驱动器驱动发动机高压清洗机，驱动高压清洗机和柴油动力洗衣机三大类。顾名思义这三个清洗机配备的高压泵，它们被用来连接到电机，qi油或柴油发动机，从而驱动一个高压泵操作。驱动压力清洁qi油和柴油动力洗衣机，清洗机高压软管，其优点是，他们并不需要一个电源，可以在现场操作。

高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-水除线高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是从事“ 高压软管,高压清洗管,测压管 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。