

# 配电箱用性能稳定质优价实的石桥兴佳自复式过欠压保护器

产品名称	配电箱用性能稳定质优价实的石桥兴佳自复式过欠压保护器
公司名称	淄博高新区石桥兴佳电器厂
价格	20.00/支
规格参数	
公司地址	淄博开发区万杰路123号
联系电话	0533-3153355 13011612115

## 产品详情

### 概述

自复式过欠压保护器是淄博石桥兴佳电器厂根据目前市电状况所研制的新一代家电保护装置。控制线路选用进口元器件组装，产品用模数化标准生产，性能优良、可靠，能在电压异常情况下正常工作。自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220v，频率50hz，额定工作电流63a及以下的用户或负载，作为由中性线故障引起的单相线路过、欠压对单相用电设备的保护。自复式过欠压保护器主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。当市电电压超过保护器动作电压时，自复式过欠压保护器能迅速、可靠地切断电路，以达到保护电器安全。当市电电压恢复正常时，保护器能自动接通电源恢复供电，所有功能全部自动实施，无需人员操作。面板上的双色发光二极管能指示保护器工作状态。指示灯发绿光时正常供电，发红光时保护功能启动切断供电。产品结构紧凑、外型美观，安装与dz47导轨通用。

正常使用的工作环境：

- 1) 环境温度：-5 ~ +40 ；
- 2) 相对湿度：在最高温度+40 时，空气的相对湿度不超过50%，温度为25 时，不大于95%；
- 3) 海拔高度不超过2000m；
- 4) 保护器的安装地点应无导电性或\*\*\*\*性尘埃，无腐蚀性气体或蒸气。

### 技术指标

- 1、额定交流电压220v、频率50hz
- 2、通过最大电流：20a、32a、40a、50a、63a

3、最大负载功率：4.4kva、6.6kva、8.8kva、11kva、13.8kva

4、过压动作切断值：270 ± 10vac

5、过压恢复值：248 ± 5vac

6、欠压动作切断值：165 ± 10vac

7、欠压恢复值：183 ± 5vac

8、断电后送电延时：1 ~ 5分钟

9、自身功耗：< 1w

10、电气机械寿命：> 10万次