

小型医疗污水处理消毒设备

产品名称	小型医疗污水处理消毒设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

小型医疗污水处理消毒设备

主要由五部分组成：格栅沉砂池、调节池、一体化污水处理设备、砂滤生态池、设备间。1、格栅沉砂池：隔除来水中的大块杂物及漂浮物，同时使来水中较大颗粒物在此沉降下来。可根据水质情况选用简易格栅或机械格栅。栅渣及沉砂定期清理，经消毒后交市政统一处理。2、调节池：调节水量，均衡水质。提升系统的抗冲击负荷能力。3、：主体工艺为A/O生化工艺，内置沉淀及污泥回流系统。外壳采用机械缠绕玻璃钢罐体，为埋地式设计。设备的核心部分为生物接触氧化工段，该工段采用固定化活细胞工艺，加入外置高效曝气系统，通过好氧细胞的生命代谢作用，使水中的有机物得以消解，从而达到净化水质的目的。该设备特别适合生活类污水的净化过程。4.砂滤生态池：可作的有效补充，对出水进行深度处理。该处理系统是人工湿地生态系统的单级表现形式。通过基质的吸附、微生物的消解以及植物的吸收等综合作用，使出水水质稳定达到设计要求。5.设备间：内设两台鼓风机和PLC自控设备。鼓风机为一用一备，切换运行。污水处理站内所有设备均通过PLC控制设备进行自动控制切换，并进行过流、缺相、过压、欠压等故障的自动保护。1.医院污水处理设备基本要求产品应符合标准HJ/T257-2006《医院污水处理设备》的规定，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。2.医院污水处理设备基本要求发生器的设计应按G83《生产设备安全卫生设计总则》进行；电气设计应按GB/T4064《电气设备安全设计导则》进行。3.发生器设置外壳接地螺栓，外壳各部分及电源部分金属结构件与接地螺栓间应有可靠的电气联接，联接电阻实测值应小于0.1。接地螺栓应设置明显的接**志。4.医院污水处理设备基本要求有效氯产量大于20g/h的发生器，其电解槽、储液箱和阴室应采用封闭式结构，并设置与通往室外排气管路联接的通用接口。5.医院污水处理设备基本要求有效氯产量大于20g/h的发生器，应设置电解电流、电解电压监测仪表，其精度不**2.5级。6.发生器的电解槽应采用耐腐蚀、耐高温材料制造，结构设计应考虑便于进行电的清洗操作、电拆卸、隔膜更换，并设有电解液放空口。

山东乐斌环保科技有限公司位于山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业产业园11568号，公司是一家专业从事臭氧发生器、二氧化氯发生器、地埋式一体化等污水处理设备产品的研制、开发、制造和销售的公司，公司集中了一批科研技术及管理专业人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务并能根据用户的用水条件，可代为制定适宜的水处理设备及其配备方案，做到经济实用，优质高效。

本公司主要为全国的污水处理厂，大小企业，小区，社区，农村，服务区，医院，乡镇卫生院，卫生服

务中心，食品厂，养殖场、屠宰厂、洗衣厂，煤矿等等部门提供污水处理方案及解决办法。公司以“专注环保，用心效劳”为中心价值，公司以优质的产品、完善的售后服务，精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚对待每一用户，希望经过我们的专业程度和不懈努力，重塑青山绿水。自成立以来，公司不断秉承以用户需求为中心，解决客户问题为原则，深受全国各地需求客户的一致好评，切合实际的解决了客户的问题。