

常规1440芯四网合一光缆交接箱SC满配介绍

产品名称	常规1440芯四网合一光缆交接箱SC满配介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:四网合一光缆交接箱 材质:SMC, 冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

常规1440芯四网合一光缆交接箱SC满配介绍、随着工信部向宁波品悦通信设备有限公司(以下简称宁波品悦)颁发《基础电信业务经营许可证》,广电成为国内四个基础电信业务运营商.作为一个新晋基础电信业务运营商,广电必将开启新一轮宽带基础设施的建设.而在建设过程中在新建设小区,1440芯四网合一光缆交接箱写字楼等避免前期三大运营商所经历过的重复建设和资源浪费问题则是摆在广电面前的一个重要的问题.1440芯四网合一光缆交接箱必将是好的解决方案.阐述在智慧城市共建共享的发展理念下研发的1440芯四网合一光缆交接箱产品.

1440芯四网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|三网合一光交箱【移动通信|电信|联通|广电（容量：144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/分路器箱）】

光缆交接箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！

品悦致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

SMC制造生产、研发的人才数十人、拥有各种生产机械和检测仪器数十台，年销售额达1亿，具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。

我公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...

型号：96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯）（电信,联通,CATV广电,铁通,移动通信打造）

四网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了四网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道,可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处,防水接头处理光缆密封问题

(PINYUE 品悦通信)品悦电缆交接箱(室外通信电缆交接箱)| (XF5型室外通信电缆交接箱)
XP5-143型电缆交接箱『PINYUE』电缆交接箱| (XF5系列室外通信电缆交接箱) XF5-157通信电缆交接箱
XF5-157室外通信电缆交接箱 XF5-315通信品悦电缆交接箱|XF5系列室外通信电缆交接箱|电缆交接箱|电话交接箱|音频交接箱|电话配线箱|宽带交接箱|大对数通信电缆交接箱规格有单面100对,200对,300对,400对,600对,800对,900对,1200对,1500对,1600对,2000对,2500对。双面800对,1200对,1800对,2400对,3000对,3200对,4000对,5000对 卡式通信电缆交接箱,采用国内先进工艺按照国际地位80年代先进标准生产的电缆配线设备,供市内,城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备,适用于架空,落地,挂壁安装。

产品优点 一、适用范围 xf5-23型有端子旋转卡夹式电缆交接箱主要应用于电缆网的干线与配线电缆交接分线,是一种大容量的交接分线设备,适用于架空、落地、室内、室外等安装。二、主要特点 1. 产品采用有端子旋转卡夹气密式的接线方法,保证芯线接点不外露,接触可靠,接续不需专用工具,不用人工剥切绝缘层,操作维修方便,接点处用有机硅脂密封,防腐、防水、防潮,安全可靠。2. 模块端子排列以25对为一基本单元,4块组成100对大单元。模块端子上面编有字码,便于跳线和检修。3. b型接线模块端子一侧配有符合yd322-84标准色谱电缆芯线,可用各类接线子相对连接。a型接线模块干、配线及跳线均采用双面全色谱接线端子,减少电缆芯线接点和隐患障碍,便于操作和检修,布线整洁。4. 单元线头排可绕y轴作大于90°角开启,便于主干电缆和配线电缆接续。5. 箱体底座进缆孔配有橡胶密封环,能防止地下电缆孔潮气入内,左右侧有通风百叶窗,能使箱内外空气对流。并在百叶窗处插有带网眼塑料罩,以防灰砂等进入。6. 箱体前后门缝处设有拉孔橡胶密封条,能防止雨水进入,密封性能良好。三、主要性能

1. 气候类别：55/70/02 环境温度：-55 ---+80 相对湿度：40 时达95% 大气压力：70---106kpa
2. 绝缘电阻：在试验标准大气压下进行测验时，绝缘电阻值大于 $5 \times 100000\text{m}$ 。
3. 接触电阻：在试验标准大气压下进行测验时，接触电阻值小于0.005。
4. 耐压：在正常大气条件下进行测验时：50hz(ac)2000v,历时1min，无击穿和飞弧现象。
5. 防腐、防水性能良好。

特点

IP65级不锈钢

箱体采用强度不锈钢板制成，强度高，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

SMC

箱体采用强度的航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

适合FC、SC光纤适配器的安装

适用标准：YD/T 988-2007

指标

连接器损耗（插入，重复）： 0.5db

回波损耗：pc 40db, UPC 50dB, APC 60dB

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2dB

重要性

业务驱动网络发展，电信业务在新的形势和新的机遇下，迎着3G网络的不断推进建设，FTTH建设步伐不断加快，三网融合建设蓄势待发，电信业务发展形势一片大好，但是对于电信企业来说，效益才是发展的硬道理，也就是说，在这样的新形势下，如何赢得市场，如何拥有大量的用户，在市场上抢得先手，这才是关键的。对于电信企业来说，首先要打造一个稳固的基础网络，拥有丰富的基础资源，也就

是说，如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络，这是需要电信企业思考的问题，而光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用，有助于光缆建设的扩展和延续。

在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率，减少光缆接头引入的开拨次数，有效提高光缆的安全性和可靠性，建议在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。光缆交接箱的用户侧光缆，可以根据用户的发展需求进行逐一上箱，交接箱容量的选择可以以288芯为主。交接箱的主干光缆，应就近接入(接入层节点)。为了增加接入的灵活性，光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。

光缆在建设中有两种组网方式：总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构，它一般使用在业务量少，范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆，光缆首尾在局端终端，自成一个封闭回路的网络结构，纤芯分配与总线式结构一样。

总之，光交接箱在本地光缆网中的应用重要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用，提高光缆纤芯的精细化管理，同时使光纤网络的建设具备灵活性和很好的扩展性，让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信公司，让安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎与品悦通信工程师沟通“四网合一光缆交接箱”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！