

贵州建筑工程安全网 建辉安全网 建筑工程安全网厂家

产品名称	贵州建筑工程安全网 建辉安全网 建筑工程安全网厂家
公司名称	云南建辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号
联系电话	13888914358 13888914358

产品详情

密目式产品特点

一、网目密度高，建筑工程安全网价格，普通立式建筑防护网不小于800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，建筑工程安全网批发，其安全性能远大于其它同类产品。

二、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定;牢固耐用，贵州建筑工程安全网，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。

三、强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪，建筑工程安全网厂家，透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。

捷睿建材秉承“谦和、诚信、进取”的企业精神和经营理念。愿服务于广大的客户，成为客户真实的朋友。

安全网垂直燃烧仪

安全网耐冲击测试仪

安全网冲击试验架

安全网贯穿试验架

安全网耐冲击测试仪

结果判定

冲击性能:安全平立网要求网绳、边绳、系绳不断裂，测试重物不应接触地面。

密目式安全立网要求以截面200 × 50mm的立方体不能穿过撕裂空洞。（测试结果以测试重物吊起前为准，立方体穿过撕裂洞时不应施加明显外力）

贯穿性能:密目式安全立网要求测试棒不能穿过网体或者未出现测试棒可以穿过的空洞。

安全网、密目网、盖土网可以提高抗震、抗裂性能安全网形成网状结构，因此支架固性好，承受的载荷能均匀扩散分布，明显提高建筑结构的抗震抗裂性能。据实际测试，道路铺设焊接安全网比无安全网，能够减少建筑支架的不稳定发生。使用注意事项：使用时，应避免发生以下现象：

随便拆除安全网的构件 人跳进或把物品投入安全网内 大量焊接火星或其它火星落入安全网内
在安全网内或下方堆积物品 安全网周围有严重腐蚀性烟雾

贵州建筑工程安全网-建辉安全网报价-建筑工程安全网厂家由云南建辉实业有限公司提供。云南建辉实业有限公司是从事“步步紧顶托扣件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨总。