

# 水泥检查井模具 源茂预制污水检查井钢模具 初期弃流井模具

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 水泥检查井模具 源茂预制污水检查井钢模具<br>初期弃流井模具 |
| 公司名称 | 保定源茂模具制造有限公司                    |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 品牌:源茂<br>型号:定制<br>产地:河北保定       |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区后辛工业区                  |
| 联系电话 | 15831292900                     |

## 产品详情

### 水泥检查井模具 源茂预制污水检查井钢模具 初期弃流井模具

所有井室上面的井筒均采用页岩砖砌筑，内径均为0.7m。井筒内安装步前要先刷防锈漆，在砌砖的同时用砂浆埋固，随砌随安，不得事后凿洞补装;砖墙勾缝砂浆(1:2的水泥砂浆)塞入灰缝中，压实拉平，深浅一致，横竖缝交接处应平整。凹缝比墙面凹入3-4mm，勾完一段应及时将墙面清理干净，灰缝不应有搭茬、手刺、舌头灰等现象。

在路面结构中砌筑井筒时，为保证井盖高程与面油高程一致，避免井圈带“眼镜”的情况发生，井筒砌筑要随路面结构的铺设进行;如，在铺设首层二灰时，将井筒砌至该层高程，可采用竹胶板覆盖然后碾压，在覆盖同时做标记以便查找井位;以后每做一层，涨一层井筒，直至面油摊铺完成。

在开墙强度达到 75%以上时方可吊装砼井盖。