

乡镇卫生院污水处理设备安装型号

产品名称	乡镇卫生院污水处理设备安装型号
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	14300.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

乡镇卫生院污水处理设备安装型号产品详细说明:

生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术-接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD200mg/l出水BOD20mg/l指标设计，总共有六部份组成：1初沉池；2接触氧化池；3二沉池；4消**池、消**装置；5污泥池；6风机房、风机。

现分别论述如下：1初沉池：设备初沉池为沉淀池，污水在沉淀池的上升速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注：WSZ-AO.5-5m/h不设初沉池)

2接触氧化池：初沉后水至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³接触池气水比在12:1左右。

乡镇卫生院污水处理设备安装型号3二沉池：生化后污水到二沉池，二沉池为二只沉淀池，并联运行。上升为0.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。

4消**池及消**装置：消**池按规范：TJI474标准为30分钟，若是医院污水，消**池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消**方式，消**装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的其它消**装置可另行配制。

5污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至HYTT-1污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。

6风机房、风机：设备风机房设在消**池的上方，口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。交

易属性: