

# IP67防护型APL-210N阀门限位开关盒阀门回讯器

产品名称	IP67防护型APL-210N阀门限位开关盒阀门回讯器
公司名称	无锡埃费尔流体有限公司
价格	120.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区太湖镇秀溪路58号恒华科技园29栋
联系电话	0510-88239075 13812502419

## 产品详情

无锡埃费尔流体有限公司生产的限位开关（回讯器）是自控系统阀门位置显示和信号反馈的一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量（触点）的信号输出，被程控接受或计算机访样，确认后执行下一程序。该产品外观美观、质量可靠、性能稳定、免维护等特点。公司拥有：ALS-200(紧凑型)，ALS-300（功能型），ALS-400(CT6隔爆)，ALS-500(BT6隔爆及DIP A21 T6粉尘隔爆)和ACS系列内置电磁阀限位开关（回讯器）等系列产品。我公司研制和生产的限位开关盒涵盖了限位开关领域内的所有品种，做到人无我有，人有我优。并不断的开发和引进国际上新的品种和技术，在2008年公司开发了不锈钢（316）BT6隔爆限位开关（国内首家）、直行程限位开关、和国际知名品牌（德国ACG）合作开发引进了方形限位开关（欧洲款式）、可视限位开关盒（材质为PC和外壳本安的VESTAMIDE）等产品，并在今年将开发结合限位开关和电磁阀为一体的气动控制装置，其优点是：大大简化了成套设备的安装步骤、美化了现场环境、避免了烦琐和杂乱的现场接线、增加了产品的科技含量、降低了成套设备成本、减轻了现场安装人员的工作强度。

无锡埃费尔流体有限公司生产的限位开关（回讯器）基本产品的卖点（优势）：1、外壳采用标准牌号压铸铝（ADC12内不含镁，镁在撞击的情况下会产生火花，容易爆炸。），确保产品品质稳定，防护等级达到IP67。表面处理工艺静电粉末喷涂，特点：抗腐蚀，提高防腐等级，有多种颜色可供选择。

2、主轴采用不锈钢（304）耐腐蚀，抗磨损。3、指示罩采用PC(透视度高、不宜损坏)

应用复合模工艺制造，强度高、边线清晰不会磨损褪色。

方顶：辨识方便，可俯视，平视，欧洲客户比较喜欢（可选择三通阀指示）

圆顶：国内客户比较认可（最早进入国内的韩国品牌均选用圆顶）4、内置开关选用：ALS-200M-霍尼韦尔机械开关 ALS-300M、400M、500M、600M、500L

采用法国施耐德/高诺斯机械开关（开关的机械寿命大于1000万次、电气寿命大于5~10万次）

5、ALS-200、ALS-300外观均有我公司自行设计，并获得国家专利6、ALS-400 CT6隔爆、ALS-500 BT6隔爆及、ALS-600（不锈钢）

BT6隔爆，均通过国家仪器仪表防爆安全检测站的检测合格，并获得相关检测证书

7、备有符合NUMAR和IS05211安装标准的支架。有碳钢和不锈钢可供选择。

8、另有电感、磁感、阀位反馈、本安、隔爆、内置电磁阀、4\*SPDT、DPDT、等多种选择。

9、可根据客户要求设计和制造改装各种特殊要求的产品，也可代为修理其他进口国产品牌产品。10、

不锈钢型限位开关的优点：是高等级耐腐蚀，隔爆产品，而且我们是国内唯一的生产不锈钢（316）限位开关的厂家，在价格方面与国外的同类产品比，占绝对的优势。11、本安型防爆开关的介绍：本安是指

接触开关采用的是本质安全型防爆方法的，即工作电压和电流保持在足够低的水平，能被爆炸性的危险场合应用。 12、我们公司生产的产品完全可替代欧美及其他进口产品，性价比高。