

石材放射性检测仪

产品名称	石材放射性检测仪
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

产品详情

ZDD3901便携式石材(建材)放射性检测仪,能够在现场快速测定石材、地砖等建筑装饰材料放射性水平高低,并获国家专利证书和计量器具生产许可证,仪器在全国产品质检部门和室内环境检测单位得到广泛应用. 仪器主要技术性能指标如下: 有效测量范围: 0.01 ~ 100 μ Gy/h(相当于装修材料A类至C以上)
能量响应: 60keV ~ 3000keV 使用环境: 温度(0 ~ +40), 相对湿度90% (+40)
重复性误差: 7% 总不确定度: 20% 灵敏度: 对226Ra 4s-1/10-8 μ Gy/h
规格和重量: 180 x 90 x 120mm, 主机2kg,探头: 3kg

该仪器为携带式,具有灵敏度高、能量响应范围宽、功耗低、稳定性好、智能化强、汉字显示、操作方便等特点。仪器采用低本底探头,提高了仪器的测量精度。仪器可用交流电或电池供电,使用方便。可以显示测量结果的计数率和吸收剂量率,也可以直接显示被测量材料的放射性分类类别。

ZDD3901便携式石材(建材)放射性检测仪,能够在现场快速测定石材、地砖等建筑装饰材料放射性水平高低,并获国家专利证书和计量器具生产许可证,仪器在全国产品质检部门和室内环境检测单位得到广泛应用

仪器主要技术性能指标如下:

有效测量范围: 0.01 ~ 100 μ Gy/h(相当于装修材料A类至C以上)

能量响应: 60keV ~ 3000keV

使用环境: 温度(0 ~ +40), 相对湿度90% (+40)

重复性误差: 7%

总不确定度: 20%

灵敏度: 对226Ra 4s-1/10-8 μ Gy/h

规格和重量：180 × 90 × 120mm ， 主机2kg,探头：3kg