

# 东莞西门子一级代理商DP电缆供应商采购

产品名称	东莞西门子一级代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

东莞西门子一级代理商DP电缆供应商采购

数字量输出作为 SIMATIC S7-1200 CPU 的集成 I/O 的补充

可直接插入 CPU

### 应用

SB 1222 信号板数字量输入模块允许将控制器的数字量信号与过程输出连接。

### 设计

信号板直接插到每个 S7-1200-CPU 前面的支架中。

安装：信号板可直接插到 SIMATIC S7-1200-CPU 中，因此使用这种方法可以电气、机械地连接到 CPU。

CPU 的安装尺寸保持不变。

所有信号板上的端子均可拆卸，便于更换（“接线”）。

## 功能

SB 1222 数字量输入/输出信号板将 S7-1200 控制器的内部信号电平转换为过程所需的信号电平。

## 技术规范

### 商品编号

6ES7222-1AD30-0XB0

6ES7222-1BD30-0XB0

Signal Board SB1222, 4 DQ 5VDC 200KHz

Signal Board SB1222, 4 DQ 24VDC 200KHz

### 一般信息

#### 产品类型标志

SB 1222 , DQ 4x5 VDC 200 kHz

SB 1222 , DQ 4x24 VDC 200 kHz

### 输入电流

来自背板总线 DC 5 V , 典型值

35 mA

### 功率损失

功率损失 , 典型值

0.5 W

### 数字输出

#### 数字输出端数量

4; 电子 MOSFET ( 消耗电流/电流供给 )

在组件中

4

4

短路保护

不

输出端的通断能力

电阻负载时的大值

0.1 A

0.1 A

负载电阻范围

上限

7

11

输出电压

额定值 (DC)

5 V

24 V

对于信号“0”的大值

0.2 V

1 V; 附带 10 kOhm 负载

对于信号“1”，小值

L+ - 0.7 V DC

L+ (-1.5 V)

对于信号“1”，大值

6 V

输出电流

针对信号“1”的允许范围，大值

导线长度

屏蔽，大值

50 m

50 m

报警/诊断/状态信息

诊断显示 LED

用于输出端状态

是的

是的

标准、许可、证书

CE 标记

CSA 许可

UL 许可

cULus

FM 许可

RCM (原 C-TICK)

KC 许可

船舶建造许可

环境要求

露天情况下

大落差

0.3 m; 五个, 在发货包装内

0.3 m; 五个, 在发货包装内

运行中的环境温度

小值

-20 ° C

-20 ° C

大值

60 ° C

60 ° C

水平安装，小值

水平安装，大值

垂直安装，小值

垂直安装，大值

50 ° C

50 ° C

运输/储存时的环境温度

-40 ° C

-40 ° C

70 ° C

70 ° C

气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求

存放/运输，小值

660 hPa

660 hPa

存放/运输，大值

1 080 hPa

1 080 hPa

相对空气湿度

25 ° C 时无冷凝运行，大值

95 %

95 %

机械/材料

外壳材料（正面）

塑料

尺寸

宽度

38 mm

高度

62 mm

深度

21 mm

重量

重量, 约

35 g

东莞西门子一级代理商DP电缆供应商采购