

顺德安检门

产品名称	顺德安检门
公司名称	顺德金属探测门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区伦教泰安路泰安楼四楼
联系电话	86-0757-26972209 13695248919

产品详情

安华卫士安检门B-200A

性能与特点:

- 1、根据人体基本结构,将安检门划分为6个独立的探测区域,多区位同步探测,穿透力强,探测灵敏度高。
- 2、6个探测区域均可进行100级(或255级)灵敏度的调节,可根据实际应用状况,预先设定灵敏度的级别,可在排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品,检测到管制刀具和枪支或金属物品。
- 3、针对各种使用环境的电磁干扰(EMI),对整个系统进行了电磁兼容设计(EMC),并对违禁物品采样信号进行相关运算和滤波,从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力,抗震动设计,门体晃动时可以不误报。
- 4、8个工作频率供选择使用,使得多台设备并排相邻工作时,互不干扰。
- 5、联网功能,可以对多至100台安检门进行计算机联网控制操作(选配)
- 6、预留的通讯接口,采用防雷设计(ESD),可实施远程控制操作,如:外接摄像头、门禁、三辊轧、冀轧、摆轧、报警器等外设。
- 7、可自行在控制面板上修改密码及调节灵敏度,也可通过遥控器(选配)对门体进行控制。8、双侧两对红外对射,进行扫描,响应迅速,复位速度极快,可进行大流量的检测(60~100人/分钟及以上),并对

通过人数、报警人数进行统计，统计人数准确。

9、拥有多种选择的声光报警方式，便于识别，一侧门柱安装LED报警指示灯，可直观地显示违禁物品所在的区域

10、对人体无害: 对人体内的心脏起搏器、孕妇、磁性软盘、磁带、录像带等无害。

11、门体采用特殊材料制成，表面耐磨、耐腐蚀、防水、防潮、防火、不变形。

12、门体有铁灰、银白等颜色，如客户订单数量大也可按客户需求选用门体颜色。

13、采用符合当前适用环境的所有国际安全标准

技术标准：

电器参照EN60950安全标准执行

辐射参照EN50081-1标准执行

抗干扰参照EN50082-1标准执行

符合标准: GB15210-2003《通过式金属探测门通用技术规范》

技术参数:

外接电源：220V 50/60Hz

功耗： 30W

工作环境：-35摄氏度—+55摄氏度

整机重量： 70kg

运输全重： 80kg

工作频率：根据安装环境自行调节

外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深)

通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 522(深)