

东莞西门子中国代理商变频器供应商采购

产品名称	东莞西门子中国代理商变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

东莞西门子中国代理商变频器供应商采购SM 1232 模拟量输出模块用于 SIMATIC S7-1200 的模拟量输出极短转换时间用于连接模拟执行器，无需附加放大器用于应对更为复杂的自动化任务应用SM 1232 模拟量输出信号模块允许使用模拟量输出。这为用户提供了下列优势：佳适应性：使用模拟信号模块，用户可以使其控制器佳地满足更加复杂的任务要求直接连接执行器：高达 14 位的分辨率允许在没有附加放大器的情况下连接执行器灵活性：如果任务后续有所扩展，可以升级控制器。更新用户程序非常简单。设计信号模块具有与基本设备相同的设计特点。安装在 DIN 导轨上：模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上，相互电气、机械地连接，并且通过滑块机构连接到 CPU。直接安装：水平或垂直安装在 DIN 导轨上或使用集成插片直接安装在控制柜中。功能SM 1232 模拟量输出信号模块将 SIMATIC S7-1200 控制器的数字信号转换为用于控制相关过程的信号。技术规范商品编号6ES7232-4HB32-0XB0ES7232-4HD32-0XB0Analog Output SM 1232, 2AOAnalog Output SM 1232, 4AO一般信息产品类型标志SM 1232 , AO 2x14 bitSM 1232 , AO 4x14 bit电源电压额定值 (DC)24 V输入电流耗用, 典型值45 mA来自背板总线 DC 5 V, 典型值80 mA功率损失, 典型值1.5 W模拟输出模拟输出端数量2; 电流或电压4; 电流或电压输出范围, 电压 -10 V 至 +10 V是的是的输出范围, 电流 0 至 20 mA负载电阻 (在额定输出范围内) 电压输出端的小值1 000 1 000 电流输出端的大值600 600 导线长度 屏蔽, 大值100 m; 屏蔽双绞线100 m; 屏蔽双绞线输出端的模拟值构成集成和转换时间/每通道分辨率带有过调制的分辨率 (包括符号在内的位数), 大值14 bit; 电压: 14 位、电流: 13 位14 bit; 电压: 14 位、电流: 13 位误差/精度温度错误 (与输出范围有关), (+/-)25 °C ±0.3%、至 55 °C ±0.6% 全部测量范围基本错误限制 (25 °C 时的操作错误限制) 电压, 与输出范围有关, (+/-)0.3 %0.3 % 电流, 与输出范围有关, (+/-)故障电压抑制 $f = n \times (f_1 \pm 1\%)$, $f_1 =$ 干扰频率 并联电压, 大值 12 V12 V报警/诊断/状态信息报警诊断功能报警 诊断报警诊断 电源电压监控 断线 短路诊断显示 LED 用于输出端状态 用于维护防护等级和防护类别防护等级 IPIIP20标准、许可、证书CE 标记CSA 许可UL 许可cULusFM 许可RCM (原 C-TICK) KC 许可船舶建造许可环境要求露天情况下 大落差0.3 m; 五个, 在发货包装内0.3 m; 五个, 在发货包装内运行中的环境温度 小值-20 °C-20 °C 大值60 °C60 °C 水平安装, 小值 水 平安安装, 大值 垂直安装, 小值 垂直安装, 大值50 °C50 °C运输/储存时的环境温度-40 °C

-40 °C 70 °C 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 操作, 小值795 hPa795 hPa 操作, 大值1 080 hPa1 080 hPa 存放/运输, 小值660 hPa660 hPa 存放/运输, 大值相对空气湿度 25 °C 时无冷凝运行, 大值95 %95 %有害物质浓度 RH < 60% 时的 SO₂, 无冷凝二氧化硫: < 0.5 ppm; 硫化氢: < 0.1 ppm; RH < 60% 无冷凝液二氧化硫: < 0.5 ppm; 硫化氢: < 0.1 ppm; RH < 60% 无冷凝液连接技术 / 标题需要的前置插头是机械/材料外壳材料 (正面) 塑料尺寸宽度45 mm高度100 mm深度75 mm重量重量, 约180 g东莞西门子中国代理商变频器供应商采购 东莞西门子中国代理商变频器供应商采购