

# 吉泰手持式工业内窥镜石油管道窥镜汽车内窥镜高精度百万像素工业内窥镜

产品名称	吉泰手持式工业内窥镜石油管道窥镜汽车内窥镜高精度百万像素工业内窥镜
公司名称	长春时代佳创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长春市绿园区台北大街3288号春天花园三期18幢803号房（注册地址）
联系电话	13331779426

## 产品详情

吉泰手持式工业内窥镜石油管道窥镜汽车内窥镜高精度百万像素工业内窥镜

### 工业视频内窥镜技术优势

手持式一体化设计，携带方便，操作简易，可插拔的电池设计，对检查各种工业管路或复杂狭小的设备内部空间的腐蚀、裂纹、使工作时间延长持久，焊缝、异物、磨损以及零部件内部的加工等情况均可进行细致全面的检测；

符合人体工程学设计理念，外形美观大气,完美的使用感受；

可快速插拔更换 2.8mm/4mm/6mm 等不同直径的检测线，一机多用，节约成本；

高分辨率 5 英寸 LCD 显示屏，提供流畅、真实、清晰、稳定的动/静态检测画面；

独立的电池设计,一台主机可配备多块电池,随时插拔更换；

探头外壳钛合金材质,多层钨丝编织检测线,更加防腐耐磨,结实耐用；

机械遥杆控制，360° 旋转，操控灵活省力，提高工作效率；

旋转式微调步进阻尼,轻松的停留在佳观测角度；

白平衡、AGC、曝光、影像模式、荧幕亮度、荧幕对比度、荧幕比例可调；

智能化拍照、录像一体功能，方便及时记录检测数据；

前端超亮LED照明，优化照明系统设计，照度5级可调；后端高亮 LED 辅助照明。

工业视频内窥镜技术规格

主机单元

机箱标准尺寸

548\*458\*198mm

主控制器重量

1.073kg

主控制器尺寸（宽x深x高）

330mm\*90mm\*150mm

外壳材质

注塑 ABS

LCD显示器

5 寸

分辨率

800\*480

对比度

500:1

量度

300 CD/m

显示帧率

30 帧

操纵杆控制

机械操作杆

可更换检测线

是,后插拔 3 秒快速更换

输出接口

AV

USB接口

Mini-USB B 型

系统内存

无

照明灯类型

高亮度 LED

照明灯寿命

10W 小时

亮度控制

手动 5 级调节

白平衡

自动/手动可选

视频输出

手动选择，NTSC/PAL 输出

视频输入

自动识别NTSC/PAL 制式的 S 端子（模拟信号）

存储卡

32G

电源输入

交流电源输入

AC 100~240V 50/60Hz 0.35A

交流电源输出

5V 1A

电池

锂离子电子电池

3.7V/6000MAH

充电时间

5 小时

电池使用时间

>4 小时

摄像头

探头直径

4mm

6mm

2.8mm

探头长度

15mm

15mm

10mm

图像传感器

CMOS 1/12

CMOS 1/13

CMOS

像素数

40 万

44 万

16 万

景深范围

10mm~80mm

15mm~

5mm~30mm

FNO

4.9/2.8

3.9

5

视场角

>90°

>90°

120°

视向角

0度（直视）

0度（直视）

0度（直视）

外壳材料

钛合金

钛合金

钛合金

照明亮度

18000lux

40000lux

8000lux

可更换镜头

否

否

否

插入管单元

插入管

插入管直径

2.8mm

4mm

6mm

插入管长度

1.5m

2m/3.5m

2m/3.5m

插入管外表面

不锈钢丝

多层钨丝编制

弯曲选择

弯曲方向

手动两向

手动360°全方位

弯曲角度

360度旋转大于170度弯曲

弯曲角度控制机构

手动操纵杆

软件

操作系统

多任务操作系统 菜单驱动和按键操作

图像控制

实时图像3倍放大，存储图片3倍放大

数字变焦

1~3倍

图像格式

JPEG 1024\*768

视频格式

AVI 4:3 800\*480 16:9 640\*480

软件更新

可通过USB闪存盘进行现场升级

语言

中德英法14国语言

吉泰手持式工业内窥镜石油管道窥镜汽车内窥镜高精度百万像素工业内窥镜