

# 手持压力校验仪

产品名称	手持压力校验仪
公司名称	厦门江鲸科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	江鲸科技:量程：（ -0.1 ~ 250 ） MPa IQS100:精度：0.05% / 0.02%
公司地址	海沧区渐美里60号
联系电话	13666006156

## 产品详情

方案介绍：

手动/电动校准解决方案主要采用手动压力方案和数字压力校验仪(数字精密压力表)校准方案;方案可选择:250-1000kPa手动液柱压力方案。采用手动压力方案时,需使用手动压力泵和数字压力校验仪(数字精密压力表)校准方案;方案可选择:250-1000kPa手动液柱压力方案。采用数字压力校验仪(数字精密压力表)校准方案时,需使用数字压力校验仪(数字精密压力表)校准方案;方案可选择:250-1000kPa手动液柱压力方案。

### IQS228压力校验仪特点：

- 压力\*高可至250MPa；  
DC24V供电，检定变送器无需外接电源；  
可以校验HART智能压力变送器；  
温度自动补偿；  
数据存储；  
6位数字显示；  
带背光的液晶显示屏；  
可拆卸充电锂电池。

电测参数：

## 鹽鹼測算

# 测量范围

若用万用表检测电压, 电压范围为 (3.0~24.0) V 24 0+

技术指标：

- 压力单位：Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O, inHg, mmHg, kgf/cm<sup>2</sup>等；  
环境温度: (-10~50) ，相对湿度: < 95%，存储温度：(-20~70) ；  
大气压力: (86~106)kPa；  
存储容量：共30个文件，40条记录/每文件；  
存储模式：手动存储模式和实时记录模式；  
电池工作时间：约40小时；电池充电时间：约3小时；  
外形尺寸：表头 120mm × 46mm，总长184mm；

重量：0.7kg；通讯接口：RS232；  
压力连接：M20×1.5外螺纹，6mm快接内插孔(差压型)；电测连接：4mm香蕉插头。

IQS100手动压力泵特点：

手动压力泵采用不锈钢材质，耐腐蚀性强，使用寿命长。泵体结构紧凑，体积小，重量轻，便于携带。泵体采用高强度材料制造，耐压能力强，安全可靠。泵体内部设有精密密封件，防止液体泄漏。泵体表面光滑，易于清洗。泵体设有压力调节装置，可根据需要调节压力。泵体设有压力显示装置，方便用户读取压力值。泵体设有压力报警装置，当压力达到设定值时，会自动发出报警信号。泵体设有压力保护装置，当压力超过设定值时，会自动停止泵体工作，防止泵体损坏。泵体设有压力校准装置，方便用户校准压力值。泵体设有压力校准证书，证明泵体的精度和稳定性。泵体设有压力校准记录，方便用户记录校准数据。泵体设有压力校准报告，方便用户了解校准结果。泵体设有压力校准证书，证明泵体的精度和稳定性。泵体设有压力校准记录，方便用户记录校准数据。泵体设有压力校准报告，方便用户了解校准结果。

厦门迈德科技有限公司提供实验室常用校准设备、现场测试仪表，公司现位于厦门。我们的使命是坚持协作创新(Innovation)、坚持提供高品质的产品(Quality)、坚持提供优质的服务(Services)。我们的价值是为客户提供全方位实验室解决方案，围绕客户需求持续服务。我们的目标是与伙伴合作共赢，打造一家以客户为本的科技服务型企业。

厦门迈德科技有限公司提供实验室常用校准设备、现场测试仪表，公司现位于厦门。我们的使命是坚持协作创新(Innovation)、坚持提供高品质的产品(Quality)、坚持提供优质的服务(Services)。我们的价值是为客户提供全方位实验室解决方案，围绕客户需求持续服务。我们的目标是与伙伴合作共赢，打造一家以客户为本的科技服务型企业。