

JD数字式翻斗式雨量计厂家，价格

产品名称	JD数字式翻斗式雨量计厂家，价格
公司名称	徐州伟思水务科技公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州市南郊公园东路中组小区2栋D楼21号
联系电话	0516-86305662 13225227759

产品详情

刘经理13013989526

jd05型翻斗式雨量计

1 概述

本仪器为降水量测量一次仪表，其性能符合国家标准gb/t11832-2002《翻斗式雨量计》和国家标准gb/t11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》相关要求。

本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计，使翻斗翻水更加流畅，且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。

2 构造、特点

如图1所示，本仪器由承雨口1、滤网2、引水漏斗3、翻斗支架4、翻斗5、翻斗轴套6、倾角调节装置7、水平调节装置8、恒磁钢9、干簧管10、信号输出端子11、排水漏斗12、底座13、不锈钢筒身14、底座支承脚15等组成。其中，翻斗支架4上安装有翻斗轴套6和圆水平泡、干簧管支架和信号输出端子。

与其它翻斗式雨量计不同，本仪器的翻斗轴套为一体化旋转式定位结构，翻斗5通过翻斗轴安装在2个轴套的宝石轴承中，使翻斗的装、拆更加方便，也无需再调整两个轴套之间的距离，给现场安装带来了方便。

本仪器的翻斗为三维流线型设计，并设计有下垂式弧面导流尖，其造型美观流畅、翻水性能更好且易清洗维护。

本仪器的引水漏斗与翻斗支架为紧配合安装，一般情况下不必取下引水漏斗。

本仪器的水路通道部件引水漏斗、翻斗及排水漏斗用进口优质透明材料制作，使仪器动态工作过程观测更为一目了然。

本仪器的翻斗上装有两个恒磁钢，干簧管支架上装有两个干簧管，仪器出厂时磁钢与干簧管均已调整在合适的耦合距离上，使仪器输出信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系。仪器两路信号输出中的一路用作现场记数计量，另一路用作遥测报信。本仪器与遥测终端机连接时，应配有匹配的接口电路，以防止因干簧管抖动和因翻斗回跳引发的计数、报讯错误。

本仪器出厂时已将翻斗倾角调整螺丝锁定在最佳倾角基点位置上并对倾角螺钉作了点红漆漆封处理，用户现场安装仪器时只需将翻斗按照本说明书相关要求将翻斗安装在翻斗支架上的2个轴套中并将翻斗支架调水平使水平泡位于中心位置即可投入使用，不必现场再调整翻斗倾角。

3 主要技术参数

3.1 承雨口径：2000.60mm；刃口锐角：40°~45°

3.2 分辨力：0.5mm

3.3 测量准确度： $\leq \pm 3\%$ (室内人工降水、以仪器自身排水量为准)

3.4 雨强范围：0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)

3.5 发讯方式：双触点通断信号输出

3.6 工作环境：

环境温度：0~50

相对湿度： $<95\%$ (40)

3.7 尺寸重量：2.5kg