

美孚齿轮油Mobilgear 600XP 100 150 220 320

产品名称	美孚齿轮油Mobilgear 600XP 100 150 220 320
公司名称	苏州伟邦润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道
联系电话	18626158373

产品详情

美孚齿轮油Mobilgear 600XP 100 150 220 320

Mobilgear 600 XP 系列

齿轮油

产品简介

Mobilgear 600 XP 系列为超高性能齿轮油，具有出色的承受极端压力和负荷的特性，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。Mobilgear 600 XP 系列旨在超前满足齿轮箱技术不断变化的需求。齿轮箱设计技术趋向于以体积较小的齿轮箱单元来达到相似的功率输出。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。Mobilgear 600 XP 系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。

Mobilgear 600 XP

系列配方保护齿轮齿，避免早期磨损。微量磨损（称之为微点蚀）可导致齿轮齿严重损坏。Mobilgear 600 XP系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。事实上，Mobilgear 600 XP系列提供的磨损保护相当于工业标准 FAG FE8 试验的15倍。Mobilgear 600 XP系列均衡的配方可提供最大的抗磨损和防腐保护，同时与常用齿轮箱密封材料保持兼容。Mobilgear 600 XP 有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。通过保护齿轮、轴承和密封，Mobilgear 600 XP 可改进设备的可靠性并提高生产效率。

Mobilgear 600 XP 系列油品建议用于采用循环润滑或飞溅润滑的闭式工业正齿轮、斜齿轮和锥齿轮，作业

整体油温可高达100 ° C. 它们特别适宜于在高负荷或冲击负荷工况下运转的齿轮组。 Mobilgear 600 XP 油品也广泛应用于船用齿轮传动。同时，它们也可用于非齿轮应用，包括高负荷和低速滑动与滚动接触轴承。

特性与优点

美孚品牌工业润滑油素以创新和高性能而享有卓著声誉，而Mobilgear 600 XP 系列产品便是其中的佼佼者。这些矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油，符合最新工业标准，适宜多种用途，用于润滑各种工业和船用设备。

Mobilgear 600 XP 系列产品具有以下特性和潜在的效益：

特性优势及潜在效益
加强对齿轮的磨损保护，防止产生微点蚀
减少磨损产生的颗粒造成凹坑
提高了轴承磨损保护
与各种密封材料兼容出色
出色的抗氧化和热降解性能

优良的抗油泥和沉积形成能力

用途广泛

对钢材提供优化的防锈和防腐保护，对铜和软金属合金提供防腐蚀保护

抗泡沫和抗乳化的性能

应用范围

Mobilgear 600

XP润滑油适宜各种工业应用和船用，尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。专门应用包括：用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮

船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机
非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承

典型性质

Mobilgear 600 XP68 100 150 220 320 460 680

ISO 粘度等级

粘度, ASTM D 445

mm² /s @ 40 ° C

mm² /s @ 100 ° C

粘度指数, ASTM D2270

倾点, ° C, ASTM D97

闪点, ° C, ASTM D92

密度, @15.6 ° C, ASTM D4052, kg/l

FZG微点蚀, FVA 54, 失效阶段/额定

FE 8 磨损试验, DIN 51819-3, D7,5/80-80. 滚柱磨损, mg

铁姆肯OK负荷, ASTM D 2782, 磅

4 球 EP 试验, ASTM D2783,

焊接负荷, kg

负荷磨损指数, kgf

FZG划擦, DIN 51354, 失效阶段

A/8.3/90

A/16.6/90

防锈保护, ASTM D665, 海水

铜片腐蚀, ASTM D130, 3 小时 @ 100 ° C

抗乳化稳定性能, ASTM D1401, 3ml 乳化时间, 分钟 @ 82 ° C

泡沫试验, ASTM D892, 趋势/稳定性, ml/ml

顺序1

顺序2