

# 户外不锈钢防爆仪表模块箱

产品名称	户外不锈钢防爆仪表模块箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

户外不锈钢防爆仪表模块箱 技术参数；使用危险区域：可燃性气体和可燃性粉尘可能同时出现或分别出现1区、2区、20区、21区、22区气体或蒸气类别：II A，II B温度组别：T1 ~ T6适用环境：户内、户外外壳：静电喷塑外露紧固件：高质量不锈钢内部配置：ABB、施耐德、正泰或德力西等的小型断路器（ 63A），塑壳断路器（ S250A）结构描述：模块结构、电器腔和接线腔独立配置、配回路指示灯、框式压接式接线端子、接线箱盖紧固件，采用不脱出螺钉如防爆控制箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流。箱体材质可按特殊要求定制。（顺新防爆常用材质为：碳钢、不锈钢、铸铝合金）正常情况下，防爆控制箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。能直接提供防爆控制箱的型号，或者外形图、电气原理图；如果都没有就需要提供防爆接线箱的类别（照明或动力）产品特征（有多少回路）、进出线口（数量以及大小和方向）、漏电保护、安装环境和方式、内部电器品牌等等。4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述、装变频器防爆控制柜壳体定做参数执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3GB12476.1IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7、IEC61241-1-1防爆标志：Ex dII C T4/Ex dII B T6防护等级：IP65/IP55/IP54钢板焊接粉尘防爆控制柜壳体额定工作电压：AC220V / AC380V总开关电流： 250A防腐等级：WF1/WF2分路电流： 63A