

空调 创美机电空调 开利空调

产品名称	空调 创美机电空调 开利空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

产品详情

空调系统类别根据系统形式一般分为，风系统、水系统以及多联机系统。

风系统是将新风和回风混合，在机组中进行冷却或加热后，再通过风管将处理后的空气送到每个房间。处理空气的机组放置在设备间内，室内吊顶中布置的都是风管，需连接冷却水塔和锅炉，为空气处理提供冷量/热量。风系统可以引入新风，开利空调，但每个房间的风量较难调节到所需量，东芝空调专卖店，且一开全开，无法部分开启。

水系统是在室内的吊顶内布置多个室内机（一般为风机盘管），均连接水管通入冷水/热水，利用水温冷却/加热空气后送入室内。室内吊顶中布置的有风机盘管和水管，水管与冷却水塔和锅炉连接。水系统无法引入新风，吊顶内走水管，可能会出现漏水的情况。

分风合理不偏心

很多家庭在开启新风系统后会觉得一个房间风量大，一个房间风量小。这可能是采用了树杈式管路新风形式。

为了保证给每个房间均匀地送风，常见的新风管路分配形式有章鱼式和树杈式两种。在调节风量方面，章鱼式管路通常会搭配一个集中分风箱，像章鱼触须一样给每个房间单独分配送回风管道，这样的好处就是“并联”结构，让各管路风量更均匀，从而使各房间出风更均匀。

而树杈式管路无独立风量调节，远端风口一般在主卧室，风量一般很小，和近端风口的风量有较大差异。大金分风箱，可以灵活按需独立调节每个房间风量，并且还具备侧部导风通道技术，不会出现房间分

风“偏心”的结果。

为什么新风系统需要高静压？

安装环境的复杂会影响新风系统的风量，如变径、管路过长等。而高静压是应对这些问题的可靠选择。

新风系统的静压，中央空调，可以通俗的理解为“新风系统克服管道阻力可以实现的大送风距离”，用压力来表示。“低静压”和“高静压”的区别是两者可以实现的送风距离长短不同，空调，高静压送风距离比低静压大。一般出风静压在30Pa以下的称为低静压，送风管长度不超过3米；出风静压在30~100Pa之间的称之为“中静压”；出风静压在100Pa以上的称为高静压，送风管允许长度在8米以上。

大金新风系统的静压高可达200 Pa*，双直流电机，还可以根据实际情况调整静压。相比于交流电机，直流电机调速范围大，体积可以很小，节省空间。

空调-创美机电空调-开利空调由海南创美机电工程有限公司提供。海南创美机电工程有限公司是海南海口,中央空调的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在创美机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创创美机电更加美好的未来。