

# 避雷检测服务厂 避雷检测 捷宝凯雷苏州分公司

产品名称	避雷检测服务厂 避雷检测 捷宝凯雷苏州分公司
公司名称	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市玉山镇登云路288号2幢2层09号
联系电话	18962688207 18962688207

## 产品详情

1).在对写字楼、居民楼、一般自建房、厂矿企业、烟筒、冷却塔、单独防雷接地等房屋建筑检验时，目测主要包含以下几点：有没有接闪带，接闪带的原材料、规格型号、高宽比、生锈水平、等电位连接状况、维护范畴、有没有、倒伏，有没有盘绕别的路线等；引下线的原材料、规格型号、生锈水平、有没有等等。对较高而又不容易攀爬的单独房屋建筑(建筑物)，如：烟筒、冷却塔、单独防雷接地等，得用望远镜开展目测。2).在针对石化厂、加气站开展检验时，目测除开上边内容外，还包含输油管线和储油罐法兰盘的接地状况，开关电源、信息管理系统SPD的安裝状况等。

### 增加垂直接地体

依据电容概念，增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时，避雷检测服务厂，接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体，电容会有较大增加，接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为  $r$  的圆盘和半径为  $r$  的半球电容之比  $4\pi r / 2\pi r$  可得，接地电阻减小 36%。但是对于大型接地网，其电容主要是由它的面积尺寸决定，附加于接地网上有限长度（2 ~ 3 m）的垂直接地体，不足以改变决定电容大小的几何尺寸，因而电容增加不大，亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法，垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。

当矿井顶部雷鸣时，如果找不到合适的防雷工地，你应该找一个低地跪下的地方，避雷检测服务公司，尽量减少，减少人与人之间的接触面积。身体和地面。将双脚放在一起，用手捂住耳朵以避免雷声并伤害听力。如果有一个以上的人，他们之间的距离应至少为6米。因为许多人站在一起，很可能被闪中。

不要游泳或从事其他水上运动和家庭作业。它不适合户外运动，登山等。不建议驾驶摩托车或骑自行车。好下车，避雷检测服务报价，等待闪电通过。汽车是防雷的理想场所，避雷检测，但在驾驶时，您应该格外小心并放慢速度。如果可能的话，好将车开到安全的地方，并在暴雨结束后继续在路上行驶。

避雷检测服务厂-避雷检测-捷宝凯雷苏州分公司(查看)由南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司

提供。南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司苏州分公司是从事“防雷检测,避雷检测,防雷测试,雷电防护安全”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钱勇。