

天津乒乓球台专业生产厂家乒乓球台价格

产品名称	天津乒乓球台专业生产厂家乒乓球台价格
公司名称	盐山县创兴体育器材销售中心
价格	980.00/副
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县杨集工业园区
联系电话	15369806897 15030797446

产品详情

乒乓球桌生产商价钱SMC乒乓球桌选用新型高分子SMC复合材质，持续高温压模一次成型，本产品具备环境保护、外观美观大方，性能稳定靠谱，耐湿冷不皱耐侯性超强，(可融入40度温度差),防紫外线强等优点。使用期限可将近15年有余,被称作室外乒乓球桌的一次革命，是户外运动健身运动的第二xuan商品。

SMC乒乓球桌性能参数：SMC复合材质是Sheet moldingcompound的简称，该产品选用SMC片状模塑料，由聚氨酯树脂原材料.交联剂.增粘剂.低收拢添加物.脱膜剂.添加剂.偶联剂构成。总体一次模压成型。规定合乎半张橱柜台面mm，附近四周弧形低于R3mm，控制面板薄厚不低于7.5mm,反边总宽不低于15mm,反边薄厚不少于7mm，反面选用井字加米字双构造柱构造，构造柱薄厚不少于4mm，且构造柱大网格不得

超过周长170mm的三角形，橱柜台面选用构造柱加高韧性方钢管固定支架构造。橱柜台面与固定支架相接处选用25枚预埋螺母，抗压强度不少于8.8级。半张橱柜台面对角偏差少于2mm，平整度低于1mm,弹力为220-250mm。弹力匀称度低于10mm，磨擦历数COF值0.5.本产品优势；弹力匀称.耐老化强防锈处理、防晒隔离、不皱、不褪色、不摆脱。

SMC乒乓球桌选用新型高分子SMC复合材质，持续高温压模一次成型，本产品具备环境保护、外观美观大方，性能稳定靠谱，耐湿冷不皱耐侯性超强，(可融入40度温度差),防紫外线强等优点。使用期限可将近15年有余,被称作室外乒乓球桌的一次革命，是户外运动健身运动的第二商品。

SMC 是Sheet molding compound的简称，翻译中文是片状模塑料。关键原材料由SMC专用型纱、聚氨酯树脂、低收拢添加物，填充料及各类改性剂构成。是树脂基复合材质的一种，他在二十世纪六十年代初先发生在国外，在1965年上下，美、日陆续培养了这类加工工艺。国内于80年代，引入了海外前沿的SMC原材料生产流水线和生产工艺流程。SMC原材料具备优异的电性能，耐蚀性能，轻质及建筑工程设计非常容易、灵便等特点，其物理性能可以和一部分金属复合材料相提并论，因此广泛用于运输车、工程建设、电子器件/电气设备等领域中。

SMC乒乓球桌

本实用新型专利涉及到一种体育设备，尤其是涉及到一种能够在家里面所使用的床式乒乓球桌。其技术要求是：固定支架、球橱柜台面(1)和网球网(7)构成，其特征就是：上述的固定支架由2个壳体(2)连接组成，在壳体和球橱柜台面(1)中间设定升降系统。本实用新型专利的有效效果也是：一是乒乓球桌打篮球应用；二是做为书桌应用；三是根据调整螺母和滚珠丝杠能够调节，进而做为床应用，2个壳体还能够贮存衣服、被子等；在生活使用时，十分方便，既能做到加强锻炼、提升球技的效果，又不会受到房子室内空间危害。

50反边SMC乒乓球桌性能参数：该产品选用SMC片状模塑料，由聚氨酯树脂原材料.交联剂.增粘剂.低收拢添加物.脱膜剂.添加剂.偶联剂构成。总体一次模压成型。规定合乎半张橱柜台面mm，附近四周弧形低于R3mm，控制面板薄厚不低于7.5mm,反边总宽不低于50mm,反边薄厚不少于7mm，反面选用井字加米字双构造柱构造，构造柱薄厚不少于4mm，且构造柱大网格不得超过周长170mm的三角形，橱柜台面选用构造柱加高韧性方钢管固定支架构造。半张橱柜台面对角偏差少于2mm，平整度低于1mm,弹力为220-250mm。弹力匀称度低于10mm，磨擦历数COF值0.5.本产品优势；弹力匀称.耐老化强防锈处理、防晒隔离、不皱、不褪色、不卸

运动时中人体在所难免与球桌触碰，球桌也会出现轻度颤动。假如这类颤动水平太大就会影响正常启动

。